



Centro de  
Materiales<sup>®</sup>



Clavadora neumática  
**Modelo: SF50B**  
Rango longitud de clavos 15 A 50 mm.  
Made in China



Clavadora engrapadora neumática 2 en 1  
**Modelo: SF5040**  
Rango longitud de grampas 16 A 40 mm.  
Rango longitud de clavos 15 A 50 mm.  
Made in China



Careta para soldar Fotosensible  
**Modelo: SZ-GSTS1**  
Arnés regulable  
Velocidad 1 - 2000 s  
Tamaño de visor 92 X 42 mm.  
Made in China



Carro Portabulto  
**Modelo: HT2020**  
Capacidad de carga 150 kg.  
Con ruedas inflables  
Made in China



Escalera de aluminio multifunción de 4 tramos de 4 escalones  
Medida total extendida 4,70 metros. **Modelo: TRK404**  
Escalera de aluminio multifunción de 4 tramos de 3 escalones  
Medida total extendida 3,70 metros. **Modelo: TRK403**  
Se arma tipo andamio, tipo tijera, varias posiciones más. Made in China



Chapones para andamio de escalera aluminio multifunción.  
Escalón adicional para el apoyo de cosas varias.  
Made in China



## Aspiradoras Industriales 1000Kw



**GMAI20:** Motores: 1 - 20 lts  
**GMAI30:** Motores: 1 - 30 lts  
**GMAI60:** Motores: 2 - 60 lts  
**GMAI80:** Motores: 2 - 80 lts  
**GMAI803:** Motores: 3 - 80 lts



## Calefactores Industriales



**G3210AR:** Gryp 30 - 25800 kcal  
**G3212AR:** Gryp 40 - 34400 kcal  
**G3213AR:** Gryp 65 - 56700 kcal



## Compresores de Aire Portatil



**G2801AR:** 24 lts / 2,2 hp  
**G2802AR:** 50 lts / 2,5 hp  
**G2803AR:** 100 lts / 3 hp



## Cargadores de Baterías



**G2704AR:** 6 a y 3 a (12/24v)  
**G2705AR:** 10 a (12/24v)  
**G2706AR:** 20 a (12/24v)



## Cargadores Arrancadores Bateria



**G1594AR:** Arrancador: 180 amp.  
**G1595AR:** Arrancador: 300 amp.  
**G1596AR:** Arrancador: 360 amp.



## Hidrolavadoras Red Line



**G2509AR:** 1400 w - 100 bar  
**G2513AR:** 1600 w - 130 bar  
**G2514AR:** 1800 w - 150 bar



## Hidrolavadora Red Line G2515AR



Potencia: 2000 w  
 Presión: 170 bar  
 Caudal: 400 l/h



## Hidrolavadoras Annovi Profesional



**G3215:** 130 bar - 500 l/h  
**G3216:** 130 bar - 500 l/h  
**G3217:** 150 bar - 600 l/h



## Hidrolavadoras Annovi Profesional



**G3218:** 6,6 kw - 200 bar  
**G3219:** 9 kw - 250 bar



## Hidrolavadoras con Caldera



**2026:** 3,3 kw - 150 bar - 220 v  
**2027:** 4,5 kw - 170 bar - 380 v  
**2028:** 4,5 kw - 200 bar - 380 v



## Pistola de Calor G1935KAR



Potencia: 2000 watts  
 Velocidad: 2 velocidades  
 Temp: 300° - 550°



## Equipos de Pintar Portatil



**G2821AR:** 500 w - 850 ml/seg  
**G2822AR:** 900 w - 800 ml/seg



## Soldadora Eléctrica Jet 155 G3465AR



Corriente: 50 - 150 amp.  
 Electrodo: 1,6 - 2,5 mm.  
 Bobinado: aluminio



## Soldadoras de Salida Alterna



**G3466AR:** turbo 220 / 50-180 a  
 Electrodo: 1,6-3,25  
**G3708AR:** turbo 265 / 50-210 a  
 Electrodo: 1,6-3,25



## Soldadora Mig Mag G2731AR



Corriente: 60 - 120 amp.  
 Alambre: 0,6 - 0,8 mm.  
 Diámetro rollo 52 mm.



## Parques y Jardines

### Fumigador G1899AR



Potencia: 2,85 hp  
 Capacidad: 16 lts.  
 Alcance: 11-13 mts.



### Bio Triturador G7310AR



Potencia: 1800 watts  
 Diámetro máx. 20 mm  
 Capacidad: 18 lts.



### Podador de Altura G1852AR



Potencia: 450 watts  
 Velocidad: 2100 C.P.M  
 Ancho de corte: 14 mm



### Motobordeadora G1831AR



Cilindrada: 26 cc  
 Potencia: 1 hp  
 Tanque: 0,7 lts.  
 Ancho de corte: 340 mm



### Electrosierra G3078AR



Potencia: 1800 watts  
 Vel. de cadena: 13 m/s.  
 Espada: 16"



### Desmalezadoras Elite



**G1837AR:** 34 cc  
**G1838AR:** 40 cc  
**G1839AR:** 52 cc





Aparejos Eléctricos Altura 3Mts



**G2306AR:** 300 kg - 2,4 A - 600 w  
**G2307AR:** 500 kg - 4 A - 1000 w  
**G2308AR:** 999 kg - 7,4 A - 1600 w



Guinche Pluma Hidráulico G2903AR



Capacidad: 2 tn  
 Dim: 1610 x 900 x 1520 mm



Expansor Hidráulico G2904AR



Capacidad: 10 tn  
 Carrera: 135 mm  
 Altura mínima: 355 mm



Prensa Hidraulica G2902AR



Capacidad: 20 tn  
 Dim: 560x610x1560 mm



Sierra Circular de Banco G687AR



Potencia: 1800 watts  
 Mesa: 589x640 mm.  
 Disco: 10"  
 Cap. Corte: 90° o 45°



Roscadoras Eléctrica



**28:** 750 watts Capacidad 2"  
**29:** 750 watts Capacidad 3"  
**30:** 750 watts Capacidad 4"



Torno Para Madera G682AR



Potencia: 550 watts  
 Distancia e/ puntas: 1 mt  
 Torno con copiador



Sierra Sin Fin P/ Metales G681AR



Potencia: 550 watts  
 Banda: 1638x12,5x0,64 mm  
 Cap. de corte: 115 mm



Cepilladora de Banco G683AR



Potencia: 1500 watts  
 Veloc. del Cabezal: 8000 R.P.M  
 Altura máx. de la madera 6"



Garlopa



Garlopa y cepilladora **G684AR**  
 Potencia: 1500 watts  
 Corte garlopa: 120 mm



Bomba Periferica G2763AR



Potencia: 1/2 hp  
 Caudal: 2400 l/h  
 Altura máxima: 22 mts



Bombas Centrifugas



**G2764AR** - 3/4 hp - 220v  
**G2765AR** - 1 hp - 220v  
**G3192AR** - 2 hp - 220v  
**G3191AR** - 3 hp - 220v  
**G3192TAR** - 2 hp - 380v  
**G3193TAR** - 3 hp - 380v



Bombas Sumeribles Agua Turbia



**G3201AR:** 550 watts  
 Caudal: 10000 l/hora



Bombas Sumeribles Agua Limpia



**G3694AR:** 250 watts  
**G3193AR:** 500 watts  
**G3195AR:** 750 watts  
**G3196AR:** 750 watts (acero)



Bombas Sumeribles Pozo Profundo



**G1703AR** - 2 hp/ 9 etapas  
**G1721AR** - 1 hp/ 8 etapas  
**G1723AR** - 2 hp/ 17 etapas



## Parques y Jardines

Motosierras



**G9026AR:** 38 cc - 16"  
**G9027AR:** 45 cc - 18"  
**G9028AR:** 50 cc - 20"  
**G9029AR:** 62 cc - 22"



Motosierras Elite



**G9030AR:** 38 cc - 16"  
**G9031AR:** 45 cc - 18"  
**G9032AR:** 50 cc - 20"  
**G9033AR:** 62 cc - 22"



Motocortacercos G1821AR



Potencia: 1 hp - 23 cc  
 Cuchilla: 20" - 520 mm  
 Empuñadura: 45° y 90°



Cortadora de Césped Eléctrica



**Modelo: G4943AR**  
 Potencia: 1400 w  
 Ancho de Corte: 370 mm



Cortadora de Césped Eléctrica Elite



**Modelo: G4945AR**  
 Potencia: 1300 w  
 Ancho de Corte: 380 mm



Cortadora de Césped a Explosión 4 T.



**Modelo G4940AR**  
 Pot.: 5 Hp - Ancho de Corte: 510 mm  
 Altura de Corte: 20-70 mm  
**Modelo G4941AR**  
 Pot.: 6,5 Hp - Corte Ancho: 510 mm  
 Altura de Corte: 20-70 mm  
**Modelo: G4942AR**  
 Pot.: 6,5 Hp - Corte Ancho: 456 mm  
 Altura de Corte: 25-75 mm





## Gamma 950 GE3441AR



Pot. - Cilindrada: 2 HP - 68 cc  
Energía generada cont.: 0,57 kw  
Tanque de combustible: 4,2 lts  
Arranque: Manual  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 2,8 hs  
Peso: 22 kg  
Dimensiones 390 x 320 x 320 mm



## Gamma 5500V GE3465AR



Pot. - Cilindrada: 13 HP - 389 cc  
Energía generada cont.: 5 kw  
Tanque de combustible: 25 lts  
Arranque: Manual  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 12 hs  
Peso: 84 kg  
Dimensiones 730 x 570 x 570 mm



## Gamma 8000V GE3468AR



Cilindrada: 420 cc  
Tanque de combustible: 15 lts  
Arranque: Magnético  
Salida: 220 CVA - 50 Hz - USB  
Autonomía: 7,5-10 hs  
Peso: 65 kg  
Dimensiones 805 x 514 x 537 mm



## Elite 6500E GE3458AR



Pot. - Cilindrada: 13 HP - 389 cc  
Energía generada cont.: 5,5 kw  
Tanque de combustible: 25 lts  
Arranque: - 1,4 en 3 hs  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 9 hs - 2,8 lts/hs  
Peso: 86 kg  
Dimensiones 730 x 570 x 570 mm



## Amo. Afiladora de Banco G1686AR



Potencia: 350 watts  
Velocidad: 2950 R.P.M  
Disco: 6" y 8"



## Taladro de Banco



G2320AR: 13 mm - 350 w  
G2321AR: 16 mm - 500 w



## Cortadora Cerámico G1683AR



Potencia: 600 watts  
Velocidad: 2950 C.P.M  
Mesa 395 x 385 mm  
Inclinación: hasta 45° Disco: 180 mm



## Aspiradora hogareña G2202AR



Potencia: 1000 w  
Capacidad: 12 litros / 4,5 kg  
Aspira Seco y Húmedo



## Gamma 2500V GE3460AR



Pot. - Cilindrada: 6,5 HP - 196 cc  
Energía generada cont.: 2,0 kw  
Tanque de combustible: 12 lts  
Arranque: Manual  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 10 hs  
Peso: 45 kg  
Dimensiones 520 x 485 x 490 mm



## Gamma 6500VE GE3466AR



Pot. - Cilindrada: 13 HP - 389 cc  
Energía generada cont.: 5,5 kw  
Tanque de combustible: 25 lts  
Arranque: Manual  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 12 hs  
Peso: 84 kg  
Dimensiones 683 x 540 x 542 mm



## Elite 2200 GE3459AR



Pot. - Cilindrada: 6,5 HP - 196 cc  
Energía generada cont.: 2 kw  
Tanque de combustible: 12 lts  
Arranque: Manual / Eléctrico  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 10 hs - 395 g/kw/hs  
Peso: 44 kg  
Dimensiones 620 x 485 x 490 mm



## Elite 7500E GE3462AR



Pot. - Cilindrada: 16 HP - 420 cc  
Energía generada cont.: 6 kw  
Tanque de combustible: 25 lts  
Arranque: - 1,4 en 3 hs  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 7,5 hs - 370 g/kw/hs  
Peso: 92 kg  
Dimensiones 710 x 570 x 570 mm



## Lijadora de Banda Combinada G686AR



Potencia: 375 watts  
Velocidad: 1420 R.P.M  
Banda: 100 x 915 mm  
Banda 4" x 36"  
Disco: 6"



## Ingleteadoras



G2355AR: Inglete. Telescópica  
Potencia: 2000 watts  
Disco: 255 x 25,4 x 2,8 mm  
G2354AR: Inglete. Biseladora  
Potencia: 1800 watts  
Disco: 255 x 30 x 3 mm



## Sierra Sin Fin Modelo: G121AR



Potencia: 1/3 hp.  
Inclinación: 45°  
Mesa: 200 x 240 mm



## Aspiradora Mochila G2201AR



Potencia: 1200 w  
Capacidad: 4 litros/ 5 kg  
Aspira Seco



## Gamma 3500V GE3464AR



Pot. - Cilindrada: 7 HP - 210 cc  
Energía generada cont.: 2,8 kw  
Tanque de combustible: 15 lts  
Arranque: Manual / Eléctrico  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 11 hs  
Peso: 45 kg  
Dimensiones 620 x 490 x 495 mm



## Gamma 7500VE GE3467AR



Pot. - Cilindrada: 15 HP - 420 cc  
Energía generada cont.: 6 kw  
Tanque de combustible: 25 lts  
Arranque: Manual / Eléctrico  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 10 hs  
Peso: 87 kg  
Dimensiones 710 x 570 x 570 mm



## Elite 3500 GE3457AR



Pot. - Cilindrada: 7 HP - 210 cc  
Energía generada cont.: 2,8 kw  
Tanque de combustible: 15 lts  
Arranque: Manual / Eléctrico  
Salida: 220 CVA - 50 Hz / 12 VCC  
Autonomía: 11 hs - 1,4 en 3 hs  
Peso: 45 kg  
Dimensiones 620 x 490 x 495 mm



## Amoladora de Banco



G1684AR: 350 watts Disco: 6"

G1685AR: 550 watts Disco: 6"



## Sierra Caladora Banco G653AR



Potencia: 1/8 hp.  
Velocidad: 1440 C.P.M  
Garganta: 330 mm



## Cortadora Sensitiva G1692AR



Potencia: 2200 watts  
Velocidad: 2200 R.P.M  
Disco: 14" - 355 mm  
Capacidad corte: 100 mm



## Martillos Demoledores



G1952AR: 1500 w 30 j

G1953AR: 2100 w 35 j



## Agujereadora de Pie G2323AR



Potencia: 900 w / 4 A  
Velocidad: 280-2380 R.P.M  
Diam. de corte: 5-25 mm / 63 kg





Taladro Atornillador 10 mm - 12 v **DCD700C2 DEWALT**

Batería: 12 v  
Velocidad: 0-400 / 0-1500 R.P.M  
Mandril: 10 mm  
Torque: 25 nm  
Luz Led



Taladro Atornillador 10 mm - 12 v **DCD710S2 DEWALT**

Batería: 12 v  
Velocidad: 0-400 / 0-1500 R.P.M  
Mandril: 10 mm  
Torque: 25 nm  
Luz Led



Atornillador Hexa. 1/4" - 12 v **DCF610S2 DEWALT**

Batería: 12 v  
Velocidad: 0-1050 R.P.M  
Torque: 25 nm  
Encastre: Hex. 1/4"



Llave de Impacto 3/8" - 12 v **DCF813S2 DEWALT**

Batería: 12 v  
Velocidad: 0-2450 R.P.M  
Impactos: 0-3400 I.P.M  
Torque: 107 nm  
Encastre: 3/8"



Medidor de Temperatura 12 v **DCT414S1 DEWALT**

Batería: 12 v  
Reg. Temperatura: -29°C a 500 °C  
Campo Visión: 12:1  
Precisión: +/- 1,5°C



Atornillador de Impacto Hexa. 1/4" - 12 v **DCF805C2 DEWALT**

Batería: 12 v  
Velocidad: 0-2450 R.P.M  
Impactos: 0-3400 I.P.M  
Torque: 107 nm  
Encastre: Hex. 1/4"



Atornillador de Impacto Hexa. 1/4" - 12 v **DCF815S2 DEWALT**

Batería: 12 v  
Velocidad: 0-2450 R.P.M  
Impactos: 0-3400 I.P.M  
Torque: 107 nm  
Encastre: Hex. 1/4"



Taladro Atornillador 13 mm - 12 v **DEWALT**

**Modelo: DCD771C2**  
Batería: 12 v  
Velocidad: 1500 R.P.M  
Mandril: 13 mm - Autoajustable  
Torque: 24 nm



**Modelo: DCD776C2** - Percutor

Atornillador p/Placa de Yeso 1/4" - 20 v **DCF620D2 DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-4400 R.P.M  
Encastre: 1/4"  
Regulador de Profundidad: Si



Taladro Atornillador 13 mm - 20 v **DEWALT**

**Modelo: DCD791D2**  
Batería: 20 v  
Velocidad: 0-5500 / 0-20000 R.P.M  
Mandril: 13 mm - Autoajustable  
Motor Sin Carbones  
Medidor de Carga



**Modelo: DCD796D2** - Percutor

Atornillador de Impacto 1/4" - 20 v **DCF887B DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-1000 / 2800 / 3250 R.P.M  
Impactos: 0-3800 I.P.M  
Torque: 240 nm  
Led  
Sin Cargador y Sin Batería



Taladro Atornillador 13 mm - 20 v **DEWALT**

**Modelo: DCD980L2**  
Batería: 20 v  
Velocidad: 0-600/1250/2000 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Led  
Torque: 55 nm



**Modelo: DCD985L2** - Percutor

Llave de Impacto 1/2" - 20 v **DCF880L2 DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-2300 R.P.M  
Impactos: 0-2700 G.P.M  
Torque: 203 nm  
Medidor de Carga



Llave de Impacto 1/2" - 20 v **DCF889M2 DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-1500 R.P.M  
Impactos: 0-2300 G.P.M  
Torque: 418 nm  
Medidor de Carga



Taladro Angular 10 mm - 20 v **DCD740B DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-650 / 0-2000 R.P.M  
Mandril: 10 mm  
Led  
Sin Cargador y Sin Batería



Atornillador de Impacto Hex. 1/4" - 20 v **DCF885B DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-2800 R.P.M  
Impactos: 3200 I.P.M  
Encastre: Hexagonal 1/4"  
Torque: 158 nm



Linterna Led Inalámbrica 20 v **DCL040 DEWALT**

Batería: 20 v  
Bombilla: Led  
Cabezal Rotativo: 120°  
Sin Cargador y Sin Batería



Sierra Sable Inalámbrica 20 v **DCS380B DEWALT**

Batería: 20 v  
Velocidad: 0-3000 C.P.M  
Long. Carrera: 28 mm  
Sin Cargador y Sin Batería



Cargador y Baterías 12 v y 20 v **DEWALT**

**Modelo: DCB107** - Cargador 12 v y 20 v  
**Modelo: DCB120** - Bat 12 v - 1,5 Ah  
**Modelo: DCB201** - 20 v - 1,5 Ah  
**Modelo: DCB200** - 20 v - 3 Ah  
**Modelo: DCB204** - 20 v - 4 Ah  
**Modelo: DCB205** - 20 v - 5 Ah



Atornillador Pivotante 6 v **DCF060 DEWALT**

Batería: 6 v (NiCad)  
Velocidad: 0-180 / 0-600 R.P.M  
Encastre: Hex. 1/4"



Amoladora Angular 125 mm. 18 v **DC411KA DEWALT**

Batería: 18 v (NiCad)  
Velocidad: 6500 R.P.M  
Disco: 125 mm  
Rosca: M14





## Nivel Láser Autonivelante Líneas Cruzadas DW088K DEWALT

Líneas: Cruz/Vertical  
Tipo: Autonivelante  
Visibilidad Interiores: 30 m  
Alimentación: 3 Baterías AA



## Nivel Láser Autonivelante de Líneas y Puntos DW0822K DEWALT

Líneas: Cruz/Vertical/Plomada  
Tipo: Autonivelante  
Visibilidad Interiores: 30 m  
Alimentación: 3 Baterías AA



## Nivel Láser Líneas Cruzadas y Horizontal 360° DW0811K DEWALT

Líneas: Cruz/Vertical/Nivel  
Tipo: Autonivelante  
Visibilidad Interiores: 30 m  
Alimentación: 3 Baterías AA



## Nivel Láser Autonivelante de 3 Líneas DW089K DEWALT

Líneas: Escuadra/Cruz/Vertical  
Tipo: Autonivelante  
Visibilidad Interiores: 30 m  
Alimentación: 4 Baterías AA



## Nivel Láser Rotativo DW079K DEWALT

Líneas: Nivel y Escuadra/Plomada/Vertical  
Vel. Rotación: 0,60,250 y 600 R.P.M  
Visibilidad Interiores: 60 m  
Alimentación: Batería 18V (NiCad)



## Taladro de Base Magnética 1200 w DWE1622K DEWALT

Potencia: 1200 w  
Velocidad: 300/450 R.P.M  
Encastre: Weldom 19 mm  
Base Magnética



## Taladro 600 w Velocidad Variable DEWALT

Modelo: DWD014  
Potencia: 600 w  
Velocidad: 0-2800 R.P.M  
Mandril: 10 mm



Modelo: DWD112 - Mandril 13 mm

## Taladro Percutor 650 w 13 mm DEWALT

Modelo: DWD024  
Potencia: 650 w  
Velocidad: 0-2600 R.P.M  
Golpes: 0-44200 G.P.M  
Mandril: 13 mm



Modelo: DWD024K - Maletín

## Taladro Percutor 700 w 13 mm DEWALT

Modelo: DW508S  
Potencia: 700 w  
Velocidad: 0-2600 R.P.M  
Golpes: 0-44200 G.P.M  
Mandril: 13 mm



Modelo: DW508SK - Maletín

## Rotomartillo 800 w SDS-Plus DEWALT

Modelo: DW25133K  
Potencia: 800 w  
Velocidad: 0-1500 R.P.M  
Energía: 2,9 Joules  
Cap. Hormigón: 26 mm



Modelo: DW25134K - 2 Mandriles  
Cap. Hormigón: 28 mm

## Rotomartillo SDS-Plus - 3 Funciones DEWALT

Modelo: D25313K  
Potencia: 800 w  
Energía: 3,4 Joules  
Cap. Hormigón: 26 mm



Modelo: D25414K - 2 Mandriles  
Potencia: 1000 w  
Energía: 4,2 Joules  
Cap. Hormigón: 32 mm

## Rotomartillo 1100 w SDS-Max 40 mm D25501K DEWALT

Potencia: 1100 w  
Velocidad: 490 R.P.M  
Energía: 11 Joules  
Cap. Hormigón: 40 mm  
Peso: 5 kg



## Martillo Demoledor Encastre Hexagonal DEWALT

Modelo: D25580K  
Potencia: 1050 w  
Energía: 8,8 Joules  
Encastre: Hexagonal 17 mm



Modelo: D25980K  
Potencia: 2000 w  
Energía: 68 Joules  
Encastre: Hexagonal 28 mm

## Martillo Demoledor SDS-Max D25820K DEWALT

Potencia: 1150 w  
Energía: 11 Joules  
Golpes: 2740 G.P.M  
Peso: 5,5 kg



## Martillo Demoledor SDS-Max D25899K DEWALT

Potencia: 1500 w  
Energía: 25 Joules  
Golpes: 2040 G.P.M  
Peso: 9,5 kg



## Martillo Demoledor Hexagonal 28 mm DEWALT

Modelo: D25960  
Potencia: 1600 w  
Energía: 41 Joules  
Golpes: 1,460 G.P.M



Modelo: 25960K - Maletín

## Amoladora Angular 4-1/2" (115 mm) DEWALT

Modelo: DWE4010  
Potencia: 700 w  
Velocidad: 11000 R.P.M



Modelo: DWE4020 - 800 Watts - 12000 R.P.M

Modelo: DWE4120 - 900 Watts - 12000 R.P.M

## Amoladora Angular 4-1/2" (115 mm) Tipo Paleta DEWALT

Modelo: DWE4212  
Potencia: 1200 w  
Velocidad: 11000 R.P.M



Modelo: D28114  
Potencia: 1400 w  
Velocidad: 11000 R.P.M

## Amoladora Amolador Angular 4-1/2" DEWALT

Modelo: DWE4214  
Potencia: 1200 w  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Sistema de Extracción de Polvo  
Modelo: D28136  
Potencia: 1400 w  
Velocidad Variable: 2800-10000 R.P.M  
Sistema de Extracción de Polvo



## Amolador Angular 7" (180 Mm) DEWALT

Modelo: D28491  
Potencia: 2200 w  
Velocidad: 8500 R.P.M  
Modelo: DWE4557  
Potencia: 2400 w  
Velocidad: 8500 R.P.M  
Modelo: DWE4577  
Potencia: 2700 w



## Amoladora Angular 9" (230 Mm) DEWALT

Modelo: D28490  
Potencia: 2200 w  
Velocidad: 6500 R.P.M  
Modelo: DWE4559  
Potencia: 2400 w  
Velocidad: 6500 R.P.M  
Sistema de Extracción de Polvo  
Modelo: DWE4579  
Potencia: 2700 w  
Sistema de Extracción de Polvo





## Atornillador para Placas Yeso



**Modelo: DW255**  
Potencia: 540 w  
Velocidad: 0 - 5300 R.P.M



**Modelo: DW253**  
Potencia: 720 w  
Velocidad: 0-4500 R.P.M

## Atornillador con Control de Torque DW268



Potencia: 540 w  
Velocidad: 0 - 2500 R.P.M  
Torque: 26 nm  
Encastre: Hexagonal 1/4"



## Sierra Caladora de Acción Orbital DW300



Potencia: 500 w  
Carreras: 0-3200 C.P.M  
Selector de Velocidad: 7  
Posiciones  
Luz Led



## Sierra Caladora de Acción Orbital DW341K



Potencia: 550 w  
Carreras: 3100 C.P.M  
Inclinación: 0°-45°  
Acción Orbital: 2 Pos



## Sierra Caladora de Acción Orbital DW331K



Potencia: 700 w  
Carreras: 0 - 3100 C.P.M  
Acción Orbital: 4 Pos



## Sierra Sable Eléctrica



**Modelo: DW304**  
Potencia: 1000 w  
Carreras: 0-2800 C.P.M



**Modelo: DW311**  
Potencia: 1200 w  
Carreras: 0-2700 C.P.M

## Sierra Circular 7-1/4"



**Modelo: DWE560**  
Potencia: 1400 w  
Velocidad: 5500 R.P.M



**Modelo: DWE575**  
Potencia: 1800 w  
Velocidad: 5900 R.P.M

**Modelo: DWE575K** - Maletín

## Inglletadora de 10" y 12"



**Modelo: DW713**  
Potencia: 1600 w  
Velocidad: 5000 R.P.M  
Disco: 10"



**Modelo: DW715**  
Potencia: 1375 w  
Velocidad: 4000 R.P.M  
Disco: 12"

## Inglletadora Telescopica 10" y 12"



**Modelo: DW717**  
Potencia: 1600 w  
Velocidad: 4000 R.P.M  
Disco: 10"



**Modelo: DWS780**  
Potencia: 1675 w  
Velocidad: 3600 R.P.M  
Disco: 12"

## Sierra de Banco 10" (254 mm)



**Modelo: DWE7470**  
Potencia: 1800 w  
Velocidad: 5000 R.P.M  
Cortes a 90° y 45°



**Modelo: DW745**  
Potencia: 1700 w  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Cortes a 90° y 45°

## Sierra Cortadora Sensitiva 14" (355 mm) D28720



Potencia: 2200 w  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Disco: 14"



## Lustralijadora - Pulidora de 7" DWP849X



Potencia: 1250 w  
Velocidad: 0-3500 R.P.M  
Velocidad Variable  
Plato: 7"



## Cortadora de Concreto 4" DW862BS



Potencia: 1270 w  
Velocidad: 1300 R.P.M  
Capacidad: 4" (110 mm)  
Cap. de Corte: 38 mm



## Cepillo Eléctrico 82 mm D26676



Potencia: 580 w  
Velocidad: 17000 R.P.M  
Ancho Cepillador: 82 mm  
Prof. Rebaje: 12mm



## Cepillo Eléctrico 82 mm DW677



Potencia: 600 w  
Velocidad: 15000 R.P.M  
Ancho Cepillador: 82 mm  
Prof. Rebaje: 12mm



## Fresadora de Mano con Base Ajustable DWP611PK



Potencia: 900 w  
Velocidad: 1600 - 2700 R.P.M  
Collets: 6,35 y 8 mm



## Fresadora de Base DW621



Potencia: 1100 w  
Velocidad: 8000 - 2400 R.P.M  
Collets: 6,35 mm



## Lijadora de palma Orbital Lija 1/4" DWE6411



Potencia: 230 w  
Velocidad: 14000 O.P.M  
Orbita: 1,4 mm



## Lijadora de Palma Roto-Orbital DWE6421



Potencia: 275 w  
Velocidad: 12000 O.P.M  
Tamaño de Lija: 5"



## Lijadora de Banda 75 x 533 mm DWP352VS



Potencia: 1010 w  
Velocidad: 870 - 1370 R.P.M  
Vel Variable: 6 Pos  
Banda: 75 x 533 mm



## Pistola de Calor de Temp. Regulable



**Modelo: D26411**  
Potencia: 2000 watts  
Temp.: 50° - 600 °C



**Modelo: D26414** - Display Digital  
Potencia: 2000 watts  
Temp.: 50° - 600 °C



## Taladro Percutor 13 mm

**STANLEY.**

**Modelo: SDH600**  
Potencia: 600 w  
Velocidad: 0 - 2800 R.P.M  
Golpes: 0 - 47600 G.P.M

**Modelo: SDH600K** - Maletín  
**Modelo: SDH700** - 700 w  
**Modelo: STDH8013** - 800 w  
Carcasa metálica



## Atornillador para Durlock 520 w STDR5206

**STANLEY.**

Potencia: 520 w  
Velocidad: 0-4500 R.P.M  
Encastre: 1/4" (6,35 mm)  
Interruptor de Bloqueo p/  
Uso Continuo



## Amoladora Angular 4-1/2" (115 mm)

**STANLEY.**

**Modelo: STGS6115**  
Potencia: 600 w  
Velocidad: 12000 R.P.M  
Diámetro de Disco: 115 mm  
**Modelo: STGS7115** - 710  
w - 11000 R.P.M  
**Modelo: STGS8115** - 850  
w - 11000 R.P.M



## Lijadora de Palma 1/4" STEL401

**STANLEY.**

Potencia: 220 w  
Velocidad Orbital: 16000 R.P.M  
Oscilación: 32000 O.P.M  
Bolsa Recolectora de Polvo



## Sierra Caladora - Acción Pendular STSJ0600K

**STANLEY.**

Potencia: 600 w  
Veloc.: 800 - 3000 G.P.M / S.P.M  
Acción Pendular: 4 Etapas  
Corte A Bisel: 0° - 45°



## Amoladora de Banco 1/2 HP STGB3715

**STANLEY.**

Potencia: 1/2 HP - 373 w  
Velocidad: 3450 R.P.M  
Diámetro: 6" (152 mm)



## Sierra de Banco 1800 w STST1825

**STANLEY.**

Potencia: 1800 w  
Velocidad: 4800 R.P.M  
Diámetro de la Hoja: 10" (254 mm)  
Corte Longitudinal Máx: 500 mm  
a la Derecha



## Taladro Atornillador Inalámbrico 10 mm

**STANLEY.**

**Modelo: STDC012**  
Batería: 12 v  
Veloc.: 0-315 / 0-1200 R.P.M  
**Modelo: SCD12K** - Maletín  
Batería: 12 v  
Veloc.: 0-400 / 0-1500 R.P.M  
**Modelo: SCH12S2K** - Maletín  
Torque: 26 nm  
Percusión: 22500 G.P.M  
Veloc.: 0-400 / 0 - 1500 R.P.M



## Rotomartillo SDS Plus

**STANLEY.**

**Modelo: STHR202K** - 20 mm-  
Potencia: 620 w - 2 Func.  
Velocidad: 0 - 1250 R.P.M  
Energía: 1,34 Joules  
**Modelo: STEL503K** - 22 mm -  
Potencia: 720 w 3 Func.  
**Modelo: STEL506K** - 26 mm -  
Potencia: 750 w 3 Func.  
**Modelo: STHR1232K** - 32 mm-  
Potencia: 1250 w 3 Func.



## Amoladora Angular 7" (180 mm)

**STANLEY.**

**Modelo: STGL2218**  
Potencia: 2200 w  
Velocidad: 8500 R.P.M  
Diámetro de Disco: 180 mm



**Modelo: STGL2223** - 9"  
(230 mm)  
Potencia: 2200 w  
Velocidad: 6500 R.P.M

## Taladro Atornillador 13 mm

**STANLEY.**

**Modelo: SCD201C2K** - Maletín  
Batería: 20 v  
Veloc.: 0-350 / 0-1500 R.P.M  
Torque: 45 nm

**Modelo: SCH201C2K** - Maletín  
Percusión: 0-25500 G.P.M



## Pistola de Calor 1800 w

**STANLEY.**

**Modelo: STXH2000**  
Potencia: 1800 w  
Temp.: 50-450°C / 90-600°C  
Flujo de Aire: 300/500 l/min

**Modelo: STXH2000k** - Maletín -  
Accesorios



## Amoladora Recta - 500 w STEL861

**STANLEY.**

Potencia: 500 w  
Velocidad: 0-30000 R.P.M  
Eje: M15  
Mandril: 15/64" (6 mm)



## Lijadora De Banda 720 w STGS7221

**STANLEY.**

Potencia: 720 w  
Velocidad: 244 R.P.M  
Tamaño de Lija: 75 mm x 533 mm  
Bolsa Recolectora de Polvo



## Sierra Circular 7-1/4" 1700 w STSC1718

**STANLEY.**

Potencia: 1700 w  
Velocidad: 5500 R.P.M  
Diámetro de Disco: 185 mm  
Angulo de Biselado: 45°



## Fresadora Rebajadora de Columnas STRR1200

**STANLEY.**

Potencia: 1200 w  
Velocidad: 8000 - 27000 R.P.M  
Mordaza: 6 mm / 6,35 mm / 8 mm  
Velocidad Variable Electrónica



## Cepillo Eléctrico 750 w STPP7502

**STANLEY.**

Potencia: 750 w  
Velocidad: 16500 R.P.M  
Capacidad de Ranurado: 12 mm  
Profundidad de Corte: 2 mm  
Largo de la Zapata: 29 mm  
Ancho de Corte: 82 mm  
Canales de Corte Angular: 1,5  
mm / 2 mm / 2,5 mm



## Sierra Sensitiva para Metales 2100 w STEL701

**STANLEY.**

Potencia: 2100 w  
Velocidad: 0 - 3800 R.P.M  
Diámetro de Disco: 14" (355 mm)



## Sierra Ingletadora 10" STSM1525

**STANLEY.**

Potencia: 1500 w  
Velocidad: 5500 R.P.M  
Diámetro de la Hoja: 10" (254 mm)  
Profundidad de Corte a 90°: 3-1/2"  
(89 mm)  
Bolsa Recolectora de Polvo



## Sopla-Aspiradora 600 w STPT600

**STANLEY.**

Potencia: 600 w  
Velocidad: 6000 - 16000 R.P.M  
Volumen de Aire: 3,5 m3/min  
Bolsa Recolectora



## Lustralijadora 5" y 7"

**STANLEY.**

**Modelo: STGP612K**  
Potencia: 600 w  
Velocidad: 1000 - 3000 R.P.M  
Diámetro de Disco: 5" (125 mm)

**Modelo: STGP1318k** - 1300 w  
Diámetro de Disco: 7" (180 mm)





**Juego de Herramientas 150 Piezas Racing STANLEY.**

**Modelo: R99-150**

P/ Aplicaciones de Mecánica y Reparación Más Comunes  
Encastre: 1/4", 3/8", y 1/2"  
Herramientas Con Medidas En Pulgadas Y Milimetricos  
Contenido: 150 Piezas



**Set de Tubos y Puntas Tech3 - 78 Piezas STANLEY.**

**Modelo: STH0-72655**

Set 78 Piezas  
Piezas Cromadas En Negro  
Línea: Yamaha Racing  
Maletín



**Juego de 6 Llaves Comb. Articuladas Crique Tech3 STANLEY.**

**Modelo: STH9-91444**

Set 6 Piezas  
6 Llaves Combinadas Crique Articuladas  
Línea: Yamaha Racing  
Estuche Tech3



**Set de Puntas y Tubos de 1/4" c/Crique Tech3 STANLEY.**

**Modelo: STH9-13906**

Set 39 Piezas  
Línea Yamaha Racing  
Estuche Tech3 Plastico



**Juego de Tubos de 1/4" - 3/8" - 1/2" STANLEY.**

**Modelo: 91-988**

P/ Aplicaciones de Mecánica y Reparación Más Comunes  
Construcción en Acero Cromo Vanadio  
Encastre: 1/4", 3/8", y 1/2"  
Herramientas con Medidas en Pulgadas y Milímetros  
Contenido: 201 Piezas



**Juego de Tubos 1/4" - 3/8" y Llaves Combinadas STANLEY.**

**Modelo: 94-376**

Juegos de Herramientas Mecánicas Multi-Encastre Maletín  
Contenido: 145 piezas



**Carro Metálico Para Taller STANLEY.**

**Modelo: STST74316-840**

4 Estantes Para Colocar Cajas Trans-Module  
Bandeja Superior  
Manijas Laterales  
Bandeja Inferior  
Ruedas con Freno



**Gab. Metálico Rodante Taller 4 Cajones y Gaveta STANLEY.**

**Modelo: STST74305-840**

Laterales Perforados p/Mayor Opción de Almacenamiento  
Ruedas Bloqueables  
Paragolpes de PVC en las esquinas  
Cajones con Llave



**Gab. Metálico Rodante Taller 7 Cajones STANLEY.**

**Modelo: STST74306-840**

Laterales Perforados p/Mayor Opción de Almacenamiento  
Ruedas Bloqueables  
Paragolpes de PVC en las esquinas  
Cajones con Llave



## BLACK+DECKER

**Amoladora Angular 4-1/2" - 115 mm G720N BLACK+DECKER**

Potencia: 820 w  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Cap. Disco: 4-1/2" (115 mm)  
Rosca: M14



**Atornillador Inalambrico 3.6V BLACK+DECKER**

**Modelo: 9036** - 3,6 v - Mango Articulado

**Modelo: 9078** - 3,6 v - Torque - Mango Articulado

**Modelo: BD7260** - 3,6 v - Torque - Mango Articulado  
Accesorios - Maletín



**Atornillador Taladro 10 mm c/ Regulación de Torque BLACK+DECKER**

**Modelo: LD112**  
Batería: 12 v Ion Lito - Torque 11,3 nm - Led

**Modelo: CD121K**  
Batería 12 v Niquel - Torque 13 nm

**Modelo: CD961**  
Batería: 9,6 v Niquel - Torque: 10 nm

**Modelo: GC9600**  
Batería 9,6 v Niquel - Torque 10,4 nm



**Taladro Percutor Eléctrico 10 mm BLACK+DECKER**

**Modelo: TB550**  
Potencia: 550 w  
Velocidad: 0-2900 R.P.M  
Impactos: 46400 I.P.M  
Mandril: 10 mm



**Modelo: TB550K** - Maletín

**Taladro Percutor Eléctrico 13 mm BLACK+DECKER**

**Modelo: TM600** Pot.: 600 w - Vel.: 0-2800 R.P.M

**Modelo: TM605K** Pot.: 600 w - Vel.: 0-2800 R.P.M - Maletín

**Modelo: TM650K** Pot.: 650 w - Vel.: 0-2800 R.P.M - Maletín

**Modelo: TM700K** Pot.: 700 w - Vel.: 0-2800 R.P.M - Maletín



**Sierra Caladora de Baja Vibración BLACK+DECKER**

**Modelo: KS501**  
Potencia: 420 w  
Velocidad: 0-3000 R.P.M  
Cortes: 0° - 45°

**Modelo: KS701E**  
Potencia: 550 w  
Velocidad: 0-3000 R.P.M  
Cortes: 0° - 45°

**Modelo: KS701PEK** - Maletín



**Sierra Circular para Madera 7-1/4" CS1024 BLACK+DECKER**

Potencia: 1500 w  
Velocidad: 5500 R.P.M  
Disco: 7-1/4" - 184 mm  
Cortes: 0° - 45°



**Cepillo Eléctrico 82 mm - 650 w 7698 BLACK+DECKER**

Potencia: 650 w  
Velocidad: 16500 R.P.M  
Ancho Corte: 82 mm  
Prof. Ranurado: 7,9 mm



**Equipor Para Pintar Portatil 950 w BDPH950 BLACK+DECKER**

Potencia: 950 w  
Visco: 120 Din/Seg  
Cap. Tacho: 800 ml  
Modo: Horizontal - Vertical - Redondo





## Lijadora Orbital de Palma 200 w **SS200**

Potencia: 200 w  
Orbitas L: 1400 O.P.M  
Tamaño de Lija: 1/4"  
Interruptor de Sellado contra Polvo  
Abrazadera para Lija



## Lijadora Orbital 310 W - c/Interruptor de Bloqueo

**Modelo: SS1000**  
Potencia: 310 w  
Velocidad: 6000 - 11000 R.P.M  
Tamaño de Lija: 1/2"



**Modelo: CD455**  
Potencia: 138 w  
Velocidad: 1000 R.P.M  
Tamaño de Lija: 1/3"

## Lijadora de Banda con Control de Banda **BR318**

Potencia: 680 w  
Velocidad: 660 R.P.M  
Tamaño de Lija: 75 x 533 mm



## Pulidora Orbital para Vehiculos **KP1200**

Potencia: 120 w  
Orbitas: 3200 O.P.M  
Peso: 2,8 kg



## Pistola de Calor con Regulación **HG1500**

Potencia: 1500 w  
Ajuste: 400°C / 540°C  
Base Plana para Enfriamiento  
Peso: 600 g



## Minitorno Eléctrico + Accesorios **RT18K**

Potencia: 120 w  
Velocidad: 0-35000 R.P.M  
Cap. Máx Collet.: 1,6 - 2,4 - 3,2 mm  
Peso: 0,68 kg



## Linterna Reflector de Led Recargable **BSL100**

Bombilla de Alta Intensidad  
Distancia: 50 m  
Batería: Ni-MH - 6V 2800 Mah  
Duración de Batería: 4 Horas



## Sopla-Aspiradora Eléctrica **BV25**

Potencia: 2500 w  
Velocidad: 15000 R.P.M  
Vel. Soplado: 310 km/h  
Acción de Triturado: 10:1  
Bolsa Recolectora: 40 lts  
Peso: 3,5 kg



## Motosierra a Explosión - 2 Tiempos **GGK45**

Cilindrada 45 cc  
Tipo de carburador diafragma  
Capacidad de gasolina 530 ml  
Capacidad de aceite 250 ml  
Peso 5,5 kg  
Carburador Walbro - Cadena Oregon



## Cortacercos Eléctrico de Doble Acción

**Modelo: HT420**  
Potencia: 400 w  
Largo Cuchilla: 42 cm - Cap. de Corte: 16 mm  
Velocidad: 1900 R.P.M



**Modelo: HT500**  
Potencia: 420 w  
Largo Cuchilla: 50 cm - Cap. de Corte: 16 mm

## Electrosierra de Lubricación Automática **GK1740**

Potencia: 1850 w  
Velocidad: 5500 R.P.M  
Largo Espada: 40 cm  
Interruptor de Bloqueo



## Desmalezadora a Explosión - 2 Tiempos

**Modelo: GST43**  
Potencia: 1,8 hp - Cilindrada: 43 cc  
Velocidad: 7500 R.P.M



**Modelo: GST33**  
Potencia: 1,2 HP - Cilindrada: 33 cc  
Velocidad: 6500 R.P.M

## Cortadora de Césped Eléctrica c/ Reg. de Altura

**Modelo: GR1000** Pot.: 1200 w  
Vel.: 3300 R.P.M - Cortes: 3 Niv.  
**Modelo: GR3050** Pot.: 1000 w  
Vel.: 3300 R.P.M - Cortes: 3 Niv.  
**Modelo: GR3450** Pot.: 1200 w  
Vel.: 3500 R.P.M - Cortes: 5 Niv.  
**Modelo: GR3850** Pot.: 1600 w  
Vel.: 2900 R.P.M - Cortes: 5 Niv.



## Bordeadora Eléctrica Con Carretel

**Modelo: GL300T**  
Pot.: 350 w - Corte: 9"  
**Modelo: GL600N**  
Pot.: 600 w - Corte: 11"  
**Modelo: GL700N**  
Pot.: 700 w - Corte: 10"  
**Modelo: GL800**  
Pot.: 800 w - Corte: 14"  
**Modelo: GL1000**  
Pot.: 900 w - Corte: 14"



## Hidrolavadora Eléctrica de 100 a 150 Bar

**Modelo: PW1300SW**  
Pot.: 1300 w - 100 Bar  
**Modelo: PW1600SL**  
Pot.: 1600 w - 100 Bar  
**Modelo: PW1800SPL**  
Pot.: 1800 w - 140 Bar - c/ Carretel  
**Modelo: PW2100**  
Pot.: 2100 w - 130 Bar - c/ Carretel  
**Modelo: PW2000TX**  
Pot.: 2000 w - 150 Bar - c/ Carretel



## Cargador Automático Inteligente

**Modelo: BC12** - 2 A / 8 A / 12 A  
Pot.: 260 w - Salida: 12 v

**Modelo: BC25** - 4 A / 12 A / 25 A  
Pot.: 540 w - Salida: 12 v

**Modelo: BC40** - 4 A / 10 A / 20 A / 40 A  
Pot.: 860 w - Salida: 12 v



## Arrancador Portátil con Puerto USB y Linterna

**Modelo: JS350S**  
Salida: 350 A  
Puerto USB 5 v - Puerto 12 v

**Modelo: JS500CC**  
Salida: 500 Amp.  
Puerto USB 5V - Puerto 12 v  
Inflador 150 PSI



## Aspiradora Portátil Para Auto 12V

**Modelo: AV1250**  
Pot. de Aire: 13,9  
Capacidad: 402 MI

**Modelo: AV1500**  
Pot. de Aire: 12,5  
Capacidad: 700 MI



## Inflador Portátil Automatico 12 v y 220 v

**Modelo: ASI200** - Alimentación: 12 v  
Manómetro Digital - Luz Emergencia - Accesorios

**Modelo: ASI300** - Alimentación: 12 v - 220 v



## Heladera Portátil Frio / Calor de 12 v

**Modelo: BDC6L**  
Capacidad: 6 lts

**Modelo: BDC8L**  
Capacidad: 8 lts



## Heladera Portátil Frio / Calor de 12 v y 220 v

**Modelo: BDC24L**  
Capacidad: 24 lts

**Modelo: BDC33L**  
Capacidad: 33 lts





## Amoladora Angular 4-1/2" (115 mm)



**Modelo: GWS 6-115**  
Pot.: 670W. Vel.: 11000 R.P.M

**Modelo: GWS 7-115**  
Pot.: 750W. Vel.: 11000 R.P.M

**Modelo: GWS 8-115**  
Pot.: 850W. Vel.: 11000 R.P.M



## Amoladora Angular 7" (180 mm)



**Modelo: GWS 20-180**  
Pot.: 2000 w. Vel.: 8500 R.P.M

**Modelo: GWS 22-180**  
Pot.: 2200 w. Vel.: 8500 R.P.M

**Modelo: GWS 22-180LVI**  
Pot.: 2200 w. Vel.: 8500 R.P.M  
Empuñadura Anti Vibración



## Amoladora Angular 9" (230 mm)



**Modelo: GWS 20-230**  
Pot.: 2000 w. Vel.: 6500 R.P.M

**Modelo: GWS 22-230**  
Pot.: 2200 w. Vel.: 6500 R.P.M

**Modelo: GWS 22-230LVI**  
Pot.: 2200 w. Vel.: 6500 R.P.M  
Empuñadura Anti Vibración



## Taladro Percutor 13 mm Velocidad Variable



**Modelo: GSB 550 RE**  
Pot.: 550 w - Vel: 0-2700 R.P.M

**Modelo: GSB 13 RE**  
Pot.: 650 w - Vel: 0-3150 R.P.M

**Modelo: GSB 20-2 RE**  
Pot.: 800 w - Vel: 0-3000 R.P.M



## Taladro Atornillador Inalámbricos 12 v - Ion Litio



**Modelo: GSR 1000 Smart**  
Mandril: 6 mm - Vel: 0-700 R.P.M

**Modelo: GSR 1200-2-LI**  
Mandril: 10 mm  
Vel: 0-430/0-1600 R.P.M

**Modelo: GSB1200-2-LI**  
Mandril: 10 mm - Vel: 0-400/  
0-1300 R.P.M



## Taladro Atornillador Inalámbricos 14,4 v - Ion Litio



**Modelo: GSR 1440 LI** -  
Mandril: 10 mm Vel.: 0-420 /  
0-1400 R.P.M

**Modelo: GSR 14,4v LI**  
Mandril: 10 mm Vel.: 0-500/0-  
1600 R.P.M

**Modelo: GSB 14,4v LI**  
Mandril: 13 mm Vel: 0-500/0-  
1600 R.P.M - Percutor



## Taladro Atornillador Inalámbricos 18 v - Ion Litio



**Modelo: GSR 1800 -LI**  
Mandril: 10 mm  
Batería: 18 v  
Velocidad: 0-400/0-1300 R.P.M

**Modelo: GSR 18-2-LI**  
Mandril: 10 mm - Percutor  
Batería: 18 v  
Velocidad: 0-400/0-1300 R.P.M



## Sierra Caladora Eléctrica



**Modelo: GST 65 BE** Pot.: 400 w  
Carreras: 1000-3100 C.P.M  
**Modelo: GST 90 E** Pot.: 650 w  
Carreras: 500-3100 C.P.M - Enc. Rápido  
**Modelo: GST 90 BE** Pot.: 650 w  
Carreras: 500-3100 C.P.M - Enc. Rápido  
**Modelo: GST 25 M** Pot.: 670 w  
Carreras: 500-2600 C.P.M - Enc. Rápido  
**Modelo: GST 75 E** Pot.: 710 w  
Carreras: 500-3100 C.P.M - Enc. Rápido



## Sierra Circular 7-1/4" - 184 mm



**Modelo: GKS 190**  
Potencia: 1400 w  
Velocidad: 5500 R.P.M

**Modelo: GKS 7000**  
Potencia: 1100 w  
Velocidad: 5200 R.P.M



## Fresadora c/Base de Inmersión p/Madera



**Modelo: GOF 1600 CE**  
Potencia: 1600 w  
Velocidad: 10000 - 25000  
R.P.M  
Encastre: 1/4" (6-8 mm)  
Luz Led



## Sierra Sable Profesional Eléctrica e Inalámbrica



**Modelo: GSA 18 V-LI**  
Inalámbrica  
Batería: 18 v  
Carreras: 0-2400/0-2700 C.P.M

**Modelo: GSA 1100 E**  
Eléctrica  
Potencia: 1100 w  
Carreras: 0-2700 C.P.M



## Cepillo Eléctrico Rebajador 82 mm



**Modelo: GHO 16-82 D**  
Potencia: 630 w  
Velocidad: 16.500 R.P.M  
Profundidad: 0-1.6 mm

**Modelo: GHO 26-82 D**  
Potencia: 710 w  
Profundidad: 0-2,6 mm



## Multicortadora Oscilante Eléctrica y Manual



**Modelo: GOP 250 CE**  
Potencia: 250 w  
Oscilaciones: 8000-20000 O.P.M

**Modelo: GOP 18,8 V-LI**  
Batería: 10,8 v  
Oscilaciones: 5000-20000 O.P.M



## Martillo Rotativo Encastre SDS-PLUS



**Mod.: GBH 2-20 D** 650 w - 1,7J Vel: 2030 R.P.M  
**Mod.: GBH 2-20 D** 650 w - 1,7J Vel: 2030 R.P.M  
c/Mandril y Adaptador  
**Mod.: GBH 2-24 D** 800 w - 2,7J Vel: 0-950 R.P.M  
**Mod.: GBH 2-24 D** 800 w - 2,7J Vel: 0-900 R.P.M  
2 Mandriles 1 a Llave  
**Mod.: GBH 2-26 DRE** Pot.: 800 w - 2,7J  
Vel: 0-900 R.P.M  
**Mod.: GBH 2-28 D** Pot.: 850 w - 3,2J  
Vel: 0-900 R.P.M



## Martillo Rotativo Encastre SDS-MAX



**Modelo: GBH 11 DE** Pot.: 1500 w  
Energ: 14,2J Vel: 120-150 R.P.M

**Modelo: GBH 5-40 DCE** Pot.: 1150 w  
Energ: 8,5J Vel: 0-170/340 R.P.M

**Modelo: GBH 8-45 D** Pot.: 1500 w  
Energ: 8,5J Vel: 0-170/340 R.P.M



## Martillo Demoledor Encastre SDS-MAX



**Modelo: GSH 11 E**  
Pot.: 1500 w Energ: 16,8J  
Percusiones: 900-1890 P.P.M

**Modelo: GSH 5**  
Pot.: 1100 w Energ: 7,5J  
Percusiones: 2850 P.P.M  
**Modelo: GSH 5 Ce**  
Pot.: 1150 w Energ: 8,3J  
Percusiones: 1300-2900 P.P.M



## Martillo Demoledor Encastre 28 Hexagonal



**Modelo: Gsh 27 Vc**  
Pot.: 2000 w Energ: 62J  
Percusiones: 1000 P.P.M

**Modelo: Gsh 16-28**  
Pot.: 1750 w Energ: 41J  
Percusiones: 1300 P.P.M



## Sierra Cortadora Sensitiva 14" GCO 2000



Potencia: 2000 w  
Diámetro De Disco: 14" (355 mm)  
Velocidad: 3500 R.P.M



## Sierra Ingletadora



**Modelo: GCM 10 X**  
Potencia: 1700 w  
Diámetro de Disco: 10" (254 mm)  
Velocidad: 4800 R.P.M

**Modelo: GCM 12 X**  
Pot.: 1800 w / Veloc.: 4300 R.P.M  
Diámetro de Disco: 12" (305 mm)



## Sierra Circular de Banco GTS 10 J



Potencia: 1800 w  
Velocidad: 3700 R.P.M  
Diám. de Disco: 10" (254 mm)



## Vibrador de Hormigón GVC 22 EX



Potencia: 2200 w  
Vibraciones: 20000 V.P.M  
Amplitud: 4,3 mm







# BOSCH

## Herramientas de Medición Compromiso con el profesional

### Medidor de Distancias 20 Mts GLM 20



Distancia de trabajo: 0,15 - 20 m  
 Precisión de medición:  $\pm 3$  mm  
 Clase y tipo de láser: Clase 2, 635 nm,  
 $< 1$  mW  
 Tamaño aprox.: 100 x 36 x 23 mm  
 Peso aprox: 100 gramos



### Medidor Láser de Distancias 30 Mts GLM 30



Rango de Medición: 0,15 - 30 mts  
 Precisión de medición:  $\pm 2$  mm  
 Peso, aprox.: 0,1 kg  
 Dimensiones: 105 x 41 x 24 mm  
 Autosuma



### Medidor Láser de Distancias 40 Mts GLM 40



Rango de Medición: 0,15 - 40 mts  
 Precisión de medición:  $\pm 1,5$  mm  
 Peso, aprox.: 0,9 kg  
 Dimensiones: 105 x 41 x 24 mm  
 Funciones: Longitud lineal, Altura,  
 m2,m3, memoria, cinta métrica  
 digital



### Medidor Láser de Distancias C/ Bluetooth 50 Mts GLM 50 C



Rango de Medición: 0,05 - 50 mts  
 Precisión de medición:  $\pm 1,5$  mm  
 Peso, aprox.: 0,1 kg  
 Dimensiones: 106 x 45 x 24 mm  
 Transferr. de Datos: Bluetooth y  
 Micro USB  
 Sensor de inclinación incorporado.  
 Pantalla a color



### Medidor Láser de Distancias 80 Mts GLM 80



Rango de Medición: 0,05 - 80 mts  
 Precisión de medición:  $\pm 1,5$  mm  
 Peso, aprox.: 0,14 kg  
 Dimensiones: 111 x 51 x 30 mm  
 Batería de Ion Lítico  
 Sensor de inclinación incorporado  
 Con cargador



### Medidor Láser de Distancias C/ Bluetooth 100 Mts GLM 100 C



Rango de Medición: 0,05 - 100 mts  
 Precisión de medición:  $\pm 1,5$  mm  
 Peso, aprox.: 0,1 kg  
 Dimensiones: 111 x 51 x 30 mm  
 Transferr. de Datos: Bluetooth y  
 Micro USB



### Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-10



Área de Trabajo: 10 mts  
 Precisión:  $\pm 0,3$  mm/m  
 Auto Nivelación:  $\pm 4^\circ$   
 Entrada Tripode: 1/4" 5/8"



### Nivel Láser Combinado GCL 2-15 + RM1



Área de Trabajo Láser: 15 mts  
 Precisión:  $\pm 0,3$  mm  
 Área de Trabajo Punto: 10 mts  
 Precisión:  $\pm 0,7$  mm  
 Viene con maletín y soporte RM1



### Nivel Láser Líneas Cruzadas y 360° GLL 2-20



Área de Trabajo: 20 mts  
 Precisión:  $\pm 0,4$  mm  
 Nivel 360° línea horizontal  
 Peso: 0,5 kg



### Nivel Láser de 2 Líneas GLL 2-50



Área de trabajo: 20 m  
 Intervalo de trabajo con receptor: 50 m  
 Área de trabajo sin receptor: 20 m  
 Área de trabajo placa reflectora: 20 m  
 Precisión de medición:  $\pm 0,3$  mm  
 Peso: 0,45 kg



### Nivel Láser de Planos 2 Líneas GLL 2-80P



Área de trabajo 20 m  
 Intervalo de trabajo con receptor 80 m  
 Área de trabajo sin receptor: 40 m  
 Área de trabajo placa reflectora 20 m  
 Proyección Línea 2 x 360°  
 Intervalo de autonivelación  $\pm 4^\circ$   
 Peso 0,68 kg  
 Incluye trípode BT 150



### Nivel Láser de Planos 3 Líneas GLL 3-80P



Área de trabajo 40 m  
 Intervalo de trabajo con receptor 80 m  
 Área de trabajo sin receptor 40 m  
 Área de trabajo placa reflectora 20 m  
 Proyección Línea 3 x 360°  
 Peso: 0,76 kg  
 Incluye trípode BT 150



### Detector de Materiales GMS 120



Profundidad máx. de detección 120 mm  
 Profundidad de detección en acero, máx. 120 mm  
 Profundidad de detección de cobre, máx. 80 mm  
 Profundidad de detección de cables conductores  
 de corriente, máx. 50 mm  
 Profundidad de detección subestructuras de  
 madera, máx. 38 mm  
 Desconexión automática, aprox. 5 minutos  
 Peso, aprox. 0,27 kg



### Detector Digital de Materiales D-TECT 120



Precisión de Medición:  $\pm 10$  mm  
 Detecta: Madera - Plomo - Elec-  
 tricidad - Cobre - Hierro - PVC  
 con agua  
 Prof. Máx. Hormigón: 120 mm.  
 Prof. Máx. Drywall: 60 mm.



### Detector Digital de Materiales D-TECT 150



Precisión de prof.  $\pm 5$  Mm  
 Profundidad máxima: 150 mm  
 Autonomía: 5 hs  
 Detecta en: madera, pvc, cables de  
 tensión, metal



### Camara de Inspeccion Digital



**Modelo: GIC 120**  
 Cable: 120 cm  
 Tamaño de la pantalla 2,7" c/ Zoom



**Modelo: GIC 120 C**  
 Cable: 120 cm  
 Tamaño de la pantalla 3,5" c/ Zoom  
 Rotación de Pantalla, saca fotos,  
 filma y viene con tarj. microsd 4 GB

### Nivel Optico Profesional GOL 26 D



Unidad de medida: 360 grados  
 Aumento: 26 x  
 Precisión de nivelación: 1,6 mm a 30 m  
 Alcance: hasta 100 m  
 Peso aprox.: 1,5 kg  
 Requiere Varilla y Tripode para trabajo  
 correcto y preciso



### Inclinometro Digital con Láser GIM 60 L



Rango Trabajo: 30 mts  
 Diodo Láser: 635 nm  
 Precisión:  $\pm 0,5$  mm  
 Área Medición:  $0^\circ$ - $360^\circ$   
 Peso: 0,9 kg  
 Con láser incorporado  
 hasta 30 m de alcance



### Medidor de Angulos Precisos GAM220MF



Rango Medición:  $0^\circ$ - $220^\circ$   
 Exactitud Angulo:  $\pm 0,1^\circ$   
 Long. Brazo: 40 Cm.  
 Peso: 1,1 Kg



### Odometro Profesional GWM 32



Límite Medición: 9999,9 Mts  
 Diam. Rueda: 31,83 Cm.  
 Precisión: -5mm  
 Peso: 1,4 Kg



### Medidor de Temp. y Humedad GIS 1000C



Rango de Trabajo:  $-40^\circ$  -  $1000^\circ$ C  
 Precisión Medición:  $\pm 1,0^\circ$ C  
 Precisión Humedad:  $\pm 2\%$   
 Memoria Interna  
 Transferencia Datos: Micro USB  
 / Bluetooth





Taladro Atornillador 10 mm **2412JB** **SKIL**

Batería: 10,8 v  
Mandril: 10 mm (3/8")  
Rotación: 0-650 R.P.M  
Cap. de Perf. en Acero: 10 mm  
Cap. de Perf. en Madera: 20 mm  
Torque Máximo: 11 nm



Taladro Atornillador 10 mm **SKIL**

**Modelo: 2144JB** - 1 Batería  
Batería: 14,4 v  
Mandril: 10 mm  
Velocidad Variable: 0 - 800 R.P.M  
Torque: 15 Posiciones  
Luz Led



**Modelo: 2144JF** - 2 Baterías

Amoladora Angular 115 mm **SKIL**

**Modelo: 9002JR**  
Potencia: 700 Watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Capacidad: 115mm (4-1/2")  
Peso: 2,5 kg



**Modelo: 9004JR** - 830 Watts

Amoladora Angular 115 mm **9455JB** **SKIL**

Potencia: 1100 Watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Capacidad: 115mm (4-1/2")  
Peso: 2,3 kg



Sierra Caladora de 1 Velocidad **4380JB** **SKIL**

Potencia: 380 Watts  
Velocidad: 3000 R.P.M  
Encastre Tipo "T" y "U"  
Peso: 1,5 kg



Sierra Caladora de Velocidad Variable **4400JB** **SKIL**

Potencia: 400 Watts  
Velocidad: 800- 3000 R.P.M  
Velocidad Variable: 6 Posiciones  
Encastre Tipo "T"  
Peso: 2 kg



Sierra Caladora Pendular de Velocidad Variable **SKIL**

**Modelo: 4550JB**  
Potencia: 550 Watts.  
Velocidad: 800 - 3000 R.P.M  
Pendulo del Sistema: 3 Etapas  
Cortes Oblicuos: 0 - 45°  
Peso: 2 kg



**Modelo: 4550JF** - Maletín

Sierra Caladora Accion Pendular **4751JB** **SKIL**

Potencia: 750 Watts  
Velocidad: 400-3100 R.P.M  
Inclinación: 0-15° y 30° 45°  
Peso: 2,8 kg



Taladro Percutor 13 mm **6555JB** **SKIL**

Potencia: 570 Watts  
Velocidad Variable  
Mandril 13 mm



Taladro Pecutor 13 mm - 2 Velocidades **SKIL**

**Modelo: 6060JB**  
Potencia: 600 Watts  
Velocidad Variable  
Mandril 13 mm



**Modelo: 6570JF** - 750 Watts  
Peso: 1,5 kg

Cepillo **1555JB** **SKIL**

Potencia: 550 Watts  
Velocidad: 16000 R.P.M  
Prof. de aplanamiento: 0-1,5 mm  
Ancho de corte: 82 mm  
Peso: 3 kg



Sierra Sable de Velocidad Variable **4900JB** **SKIL**

Potencia: 1050 Watts  
Velocidad: 800-2700 R.P.M  
Tope de Profundidad  
Peso: 3,7 kg



Sierra Circular 7-1/4" 1400 Watts **SKIL**

**Modelo: 5402JB** - Caja Cartón  
Potencia: 1400 Watts  
Velocidad: 6000 R.P.M  
Capacidad: 7-1/4" (184 mm)  
Peso: 2,5 kg



**Modelo: 5402JF** - Bolso

Lijadora de Palma 200 Watts **7232JB** **SKIL**

Potencia: 200 Watts  
Oscilaciones: 1400 O.P.M  
Lija: 114 x 140 mm  
Peso: 1,3 kg



Lijadora Orbital de Velocidad Variable **7351JB** **SKIL**

Potencia: 200 Watts  
Velocidad: 2600 O.P.M  
Velocidad: 6 Posiciones  
Lija: 93x185 mm  
Peso: 1,7 kg



Lijadora de Banda 900 Watts **7640JB** **SKIL**

Potencia: 900 Watts  
Velocidad: 220 - 340 R.P.M  
Veloc. Variable: 6 Posiciones  
Tamaño de Lija: 76 x 533 mm  
Peso: 3,6 kg



Fresadora Rebajadora + Accesorios **1831JB** **SKIL**

Potencia: 1100 Watts  
Rotación s/ Carga 28000 R.P.M  
Cap. de Corte: 55 mm  
Peso: 3,2 kg



Pistola de Calor **SKIL**

**Modelo: 8003JF**  
Potencia: 1800 Watts  
Nivel de Temp.: 50 - 400 - 570° C



**Modelo: 8003JB** - Maletín

**Modelo: 8005JB** -c/ Display Digital  
Potencia: 2000 Watts

Sierra Ingletadora 1800 Watts **3310JB** **SKIL**

Potencia: 1800 Watts  
Velocidad: 4500 R.P.M  
Disco: 10" (254 mm)  
Inclinación: 0-45°  
Modelo: 3311JB - Telescopica



Sierra Sensitiva 2000 Watts **3710JB** **SKIL**

Potencia: 2000 Watts  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Disco: 14"  
Cortes: 0° - 45°




Sierra Circular de Banco 1600 Watts **3610JB** **SKIL**

Potencia: 1600 Watts  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Disco: 10" (254 mm)  
Inclinación: 0-45°








Disco: Diamantado Segmentado/Turbo  **BOSCH**

**2.608.602.398:** Disco: diamantado segmentado 115-180-230 mm




**2.608.602.401:** Disco: diamantado turbo 115-180-230 mm

Disco: Corte Standard Inox. Recto  **BOSCH**

**2.608.603.170:** Disco: corte standard 115x1.6X22.23



**2.608.603.254:** Disco: inox. Standard 115x1.0x10 discos.


Disco: Desbaste Centro Deprimido  **BOSCH**

**2.608.600.539:** Corte metal standard recto 115x1.6



**2.608.600.540:** Desbaste inox. Expert 180x6 mm

**2.608.600.541:** Desbaste inox. Expert 230x6 mm


Disco: Corte Metal/Inox / Standard For  **BOSCH**

**2.608.603.163:** Corte metal standard recto 115x1.6




**2.608.603.169:** Corte standard inox. recto 115x1

**2.608.603.255:** Inox. standard 125x1.0x10

Disco: : Cerámico y Azulejos  **BOSCH**

**2.608.602.630:** Disco: diam. ceramicos 115 mm - best /125/180/230/250 mm (Lata)



Disco: Diamantado para mármol  **BOSCH**

**2.608.602.282:** Diam. prof marble 115x22,23 mm



**2.608.602.283:** Diam. prof marble 230x22,23 mm

Disco: : Diamantado para Mármol  **BOSCH**

**2.608.602.689:** Diam mármol 115 mm - best /125/180/230 mm Corte limpio y sin rotura




Disco: Diamantado Segmentado  **BOSCH**

**2.608.602.555:** Diam concreto 115 mm - expert /180/230/300/350 mm



**2.608.602.641:** Diam piedra 115 mm best 125/180/230/300/350/400/450 mm

Disco: Diamantados p/amoladoras angulares/segmentados  **BOSCH**

**2.608.602.671:** Diam univ. turbo 115 mm - best /125/180/230 mm

**2.608.602.661:** Diam univ. metal 115 mm - best /125/180/230/300/350/400/450 mm


**2.608.602.570:** Diám universal 300 mm - expert /350 mm



Discos Flap - Recto Inox  **BOSCH**

**2.608.607.322:** 4-1/2" Gr 40  
**2.608.607.323:** 4-1/2" Gr 60  
**2.608.607.324:** 4-1/2" Gr 80  
**2.608.607.325:** 4-1/2" Gr 120



Disco de amoladoras para Madera  **BOSCH**

**2608623012:** Disco de amoladoras para madera 115mm




**2608623013:** Disco de amoladoras para madera 125mm

Sierras: Copa Bimetálicas  **BOSCH**

**2.608.584.147:** Sierra copa bi-metalica: de 14 mm a 152 mm (Consultar por mas medidas)



Broca: Plana para madera Speed  **BOSCH**

**2.608.595.481:** Mecha plana Self cut: 6x152 mm Consultar medidas: de 13 a 40 mm



Cinzel: Punta SDS-plus  **BOSCH**

**2.608.596.050:** Broca multiconstruction 4x75/5x85/6x110/8x12/10x120/12x150/14x250 mm



**1.618.596.231:** Plus-5, 4x50/5x50/6x50/6x100/6x150/8x50/8x100/ (consultar por mas medidas)

Set: Mechas Multiconstruction  **BOSCH**

**2.607.018.285:** Set multiconstruction 4-5-6-8



Set: Para trabajos en piso  **BOSCH**

**2.609.390.576:** Cinzel punta SDS-plus 250 mm



**2.609.390.394:** Cinzel plano SDS-plus 250x20 mm

Set: Para trabajos en piso  **BOSCH**

**2.608.661.696:** Set trabajo en pisos para gop 10,8 v-li



Set: Para trabajos en cerámicos  **BOSCH**

**2.608.661.695:** Set trabajo en cerámicos p gop 10,8 v-li



Espanja Abrasiva  **BOSCH**

**2.608.608.225:** Taco medio, Taco fino, Taco superfino



Set: Puntas de Atornillar  **BOSCH**

**2.607.017.063:** Set promoline de puntas coloridas x 32 pz.



Set X-Line  **BOSCH**

**2.607.010.609:** Set de 44 piezas "x-line" / 54 piezas/ 60 piezas





## Minitorno Eléctrico + Accesorios



**Dremel 3000 + 10 accesorios**  
**Dremel 3000 + 26 accesorios**  
**Dremel 3000 + 30 accesorios**

Velocidad variable de 10.000 a 33.000 R.P.M.  
 Potencia de 130 watts  
 Con más de 200 accesorios para tallar, grabar, esmerilar, afilar, cortar, lijar, pulir y limpiar.



## Sierra Eléctrica 500 w 9050



Potencia: 500 watts  
 Velocidad: 30.000 R.P.M.  
 Tecnología de arranque suave  
 Sin vibración  
 Motor sellado contra polvo



## Lápiz Grabador por Golpe 290



Para grabado en metal, vidrio, madera, plástico y cerámica. El área de agarre permite un uso más extendido. Mango suave ofrece extra confort y control. Incluye plantilla de números y letras



## Kit Para Minitorno de 110 Accesorios 709AD



Juego de 110 accesorios surtidos para Minitorno. Incluye accesorios para lijar, cortar, fresar, pulir, grabar, tallar, esmerilar y afilar en múltiples materiales.



## Base de Fresar para Minitorno 335



Convierte la herramienta rotativa con cable en una fresadora de inmersión. Base transparente. Dos topes de profundidad. Guía de borde y guía de círculos



## Empuñadura p/ Detalles p/ Minitorno A577



Transfiere el peso de la herramienta a la palma de la mano. Mejor agarre y mejor comodidad p/ realizar aplicaciones detalladas. Proporciona un control óptimo de la herramienta cuando se requiere Precisión



## Mandril Portabrocas p/ Minitorno 4486



Mandril autoajustable para Minitornos. Ideal para quienes usan gran variedad de accesorios y no quieren estar cambiando las boquillas. Apto a todos los accesorios y todos los Minitornos Dremel.



## Minitorno Eléctrico 4000 + Accesorios



**Dremel 4000 + 26 accesorios**  
**Dremel 4000 + 36 accesorios**

Eje flexible, guía de corte y empuñadura auxiliar.  
 Veloc. Variable de 5.000 a 35.000 R.P.M.  
 Potencia de 175 watts  
 Con más de 200 accesorios para tallar, grabar, esmerilar, afilar, cortar, lijar, pulir y limpiar.



## Sierra Caladora de Banco MOTO-SAW S20ND



Sierra de calar compacta y fácil de usar para hacer cortes precisos en diversos materiales. Con su amplia gama de hojas de sierra, puede usarse de forma sencilla en una gran variedad de materiales.



## Mini Soldadora a Gas Butano 2000JA



Herramienta para trabajar con gas butano líquido, permite fundir, cortar en calor, pirograbar, encoger y quemar entre otras cosas. Carga en 10 segundos, capacidad de depósito de gas 17 ml o 9 grs. Temperatura de 1200°C a 550°C



## Kit Para Minitorno de 160 Accesorios 710AK



Juego de 160 accesorios surtidos para Minitorno. Incluye EZLock. Con este kit usted puede lijar, cortar, fresar, pulir, grabar, tallar, esmerilar y afilar en múltiples materiales.



## Eje Flexible para Minitorno 255



Apto a todos los Minitornos Dremel. Facilita el trabajo en detalles y lugares de difícil acceso. Con sistema de acople rápido y empuñadura de agarre cómodo. Funciona con todos los mandriles Dremel, incluyendo el 4486.



## Morsa de Banco para Minitorno 2500



Morsa multiuso. Agarre el material o la herramienta para tener sus manos libres. Se fija a cualquier superficie de trabajo de hasta 64 mm. Con rotación de 360° y con inclinación de 50°.



## Kit de Corte EZLock p/ E406



Nunca el cambio de accesorios fue tan fácil! Con un único mandril usted puede usar todos los discos de Dremel. Este Kit inicial incluye el mandril mas lo discos de corte.



## Minitorno Inalámbrico 7,2 v 8050



Batería: 7,2 V.  
 Velocidad: 5000 - 28000 R.P.M.  
 Ajuste de Velocidad: 5 Posiciones  
 Longitud: 20 cm



## Amoladora Eléctrica 710 w SAW-MAX



**Modelo: SM20-03**  
**Modelo: SM20-01**

Potente motor de 6 a para aplicaciones pesadas. Sistema de corte versátil, para una gran variedad de materiales, incluyendo porcelanato. Potente, versátil y segura.



## Soplete Soldador a Gas Butano 2200JA



Soplete estacionario combina el uso de una llama abierta con un catalizador y un cabezal de estacionado. Para trabajos de lechada, soldadura, etc. Funciona con gas butano líquido que le permite calentamiento y recarga rápida.



## Mesa de Fresar para Minitorno 231



Banco de trabajo para realizar operaciones de fresado, conformado y lijado de precisión. Montaje sencillo de la herramienta y de ajuste de profundidad. Superficie lisa para desplazar con facilidad la pieza de trabajo sobre la mesa. Ranurar, lijar



## Soporte Vertical para Minitorno 220



Funciona como un taladro de columna articulado que gira 90°, un soporte para herramientas rotatorias. Y un soporte de herramienta de eje flexible. Duradera base de aluminio fundido



## Mini Sierra Circular 1/4 p/ Minitorno 670



Transforma el Minitorno Dremel en una sierra circular de alta precisión. Ideal para el corte de madera y laminados. Practica y segura.



## Kit de 7 Discos para SAW-MAX S700



Kit de discos para Dremel Saw Max. 7 discos en un solo blister a precio especial. Corte con máxima precisión desde la madera más blanda, hasta el acero más duro, pasando por el porcelanato, yeso y pisos laminados.





Amoladora Angular 4-1/2" - 115 mm



**Modelo: GA4530**  
Potencia: 720 Watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Disco: 4-1/2" (115 mm)



**Modelo: GA4534**  
Int. Paleta

Amoladora Angular 9557HPG



Potencia: 840 Watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Disco: 4-1/2" (115 mm)  
Interruptor: Tipo Paleta



Amoladora Angular 9558NBG



Potencia: 840 Watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Disco: 5" (125 mm)  
Interruptor: Tipo Paleta



Amoladora Angular 7" y 9"



**Modelo: GA7050**  
Potencia: 2000 Watts  
Disco: 7" (180 mm)



**Modelo: GA9050**  
Potencia: 2200 Watts  
Disco: 9" (230 mm)

Amoladora Angular 7" y 9"



**Modelo: GA7030**  
Potencia: 2400 Watts  
Disco: 7" (180 mm)



**Modelo: GA9030**  
Potencia: 2400 Watts  
Disco: 9" (230 mm)

Amoladora Angular 7" y 9"



**Modelo: GA7040S**  
Potencia: 2600 Watts  
Disco: 7" (180 mm)



**Modelo: GA9040S**  
Potencia: 2600 Watts  
Disco: 9" (230 mm)

Lustra Lijadora Pulidora SA7000C



Potencia: 1600 Watts  
Velocidad: 0-4000 R.P.M  
Velocidad Variable  
Disco: 7" (180 mm)



Sierra Cortadora Sensitiva 2414NB



Potencia: 2000 Watts  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Disco: 14" (355 mm)



Cortadora Cizalla para Metales



**Modelo: JS1602**  
Potencia: 380 Watts  
Velocidad: 4000 R.P.M  
Cap. Max. Acero: 1,6 mm



**Modelo: JS3201**  
Potencia: 710 Watts  
Velocidad: 4000 R.P.M  
Cap. Max. Acero: 3,2 mm

Rodeadora para Metales



**Modelo: JN1601**  
Potencia: 550 Watts  
Velocidad: 2200 R.P.M  
Cap. Max. Acero: 1,6 mm



**Modelo: JN3200**  
Potencia: 660 Watts  
Cap. Max. Acero: 3,2 mm

Multi-Herramienta Oscilante



**Modelo: TM3010CK** - con Accesorios  
Potencia: 320 Watts  
Velocidad: 6000 - 20000 R.P.M  
Encastre Rapido



**Modelo: TM3010K** - Sin Accesorios  
Potencia: 320 Watts  
Velocidad: 6000 - 20000 R.P.M  
Encastre Rapido

Pistola de Calor HG6020



Potencia: 2000 Watts  
Velocidad: 150 - 300 - 500 l/min  
Interruptor Termostatico  
Temperatura: 50° - 600°



Atornillador Placa de Yeso Encastre 1/4"



**Modelo: FS2200**  
Potencia: 570 Watts  
Velocidad: 0-2500 R.P.M



**Modelo: FS4000**  
Potencia: 570 Watts  
Velocidad: 0-4000 R.P.M

**Modelo: FS6200**  
Potencia: 570 Watts  
Velocidad: 0-6000 R.P.M

Atornillador con Control de Torque



**Modelo: FS2700**  
Potencia: 570 Watts  
Velocidad: 0 - 2500 R.P.M  
Capacidad: 1/4"



**Modelo: FS2701**  
Potencia: 570 Watts  
Velocidad: 0 - 2500 R.P.M  
Capacidad: 1/4"

Atornillador de Impacto Encastre: 1/4"



**Modelo: TD0100**  
Potencia: 230 Watts  
Velocidad: 0 - 3000 R.P.M



**Modelo: TD0101**  
Potencia: 230 Watts  
Velocidad: 0 - 3000 R.P.M  
Torque: 100 nm

Taladro Percutor 13 mm



**Modelo: HP1630**  
Potencia: 710 Watts  
Velocidad: 0-3200 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Impactos: 0 - 48000 I.P.M



**Modelo: HP1640**  
Potencia: 680 Watts  
Velocidad: 0-2800 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Impactos: 0 - 44800 I.P.M

Rotomartillo Combinado SDS PLUS



**Modelo: HR2470**  
Potencia: 780 Watts  
Velocidad: 0 - 1200 R.P.M  
Impactos: 0 - 46000 I.P.M // 2,7 J



**Modelo: HR2630**  
Potencia: 800 Watts  
Velocidad: 0 - 1200 R.P.M  
Impactos: 0 - 46000 I.P.M // 2,7 J

Rotomartillo Combinado SDS PLUS



**Modelo: HR2641**  
Potencia: 800 Watts  
Velocidad: 0 - 1100 R.P.M  
Impactos: 0 - 4500 I.P.M  
Energa: 2,9 Joules  
Sistema AVT (Antivibracion)



Rotomartillo Demoledor HR2810



Potencia: 800 Watts  
Velocidad: 0-1100 R.P.M  
Impactos: 0 - 45000 I.P.M  
Energa: 2,9 Joules  
Encastre: SDS Plus



Martillo Demoledor HM0810T



Potencia: 900 Watts  
Impactos: 0 - 2900 I.P.M  
Energa: 8,5 Joules  
Encastre: Hex. 17 mm



Martillo Demoledor HM0870C



Potencia: 1100 Watts  
Impactos: 1100 - 2650 I.P.M  
Energa variable: 12 Joules  
Encastre: SDS MAX





## Martillo Demoledor HM1203C



Potencia: 1510 Watts  
Impactos: 950 - 1900 I.P.M  
Energía variable: 25.5 Joules  
Encastre: SDS MAX



## Martillo Demoledor HM1307C



Potencia: 1510 Watts  
Impactos: 730 - 1450 I.P.M  
Energía: 33.5 Joules  
Encastre: Hexagonal 30 mm



## Martillo Demoledor HM1810



Potencia: 2000 Watts  
Impactos: 1100 I.P.M  
Energía: 63 Joules  
Encastre: Hexagonal 28.6 mm



## Sierra Circular HS7600



Potencia: 1200 Watts  
Velocidad: 5200 R.P.M  
Disco: 7-1/4" (185 mm)



## Sierra Circular 5007NK



Potencia: 1800 Watts  
Velocidad: 5800 R.P.M  
Disco: 7-1/4" (185 mm)



## Sierra Circular N5900B



Potencia: 2000 Watts  
Velocidad: 4100 R.P.M  
Disco: 9-1/4" (235 mm)



## Sierra Ingletadora 10" - 255 mm



**Modelo: MLS100**  
Potencia: 1500 Watts  
Velocidad: 4200 R.P.M



## Sierra Ingletadora LS1221



Potencia: 1650 Watts  
Velocidad: 4000 R.P.M  
Disco: 12" (305 mm)  
Cortes: 90° y 45°



## Sierra Ingletadora Telescopica 10" - 255 mm



**Modelo: LS1018L**  
Potencia: 1430 Watts  
Velocidad: 4200 R.P.M  
Disco: 10" (255 mm) Cortes: 90° y 45°



## Sierra Circular de Banco MLT100



Potencia: 1500 Watts  
Vlocidad: 4300 R.P.M  
Disco: 10" (255 mm)  
Dimen.: 726 x 984 x 333 mm



## Cepillo Eléctrico KP0800



Potencia: 620 Watts  
Velocidad: 17000 R.P.M  
Ancho Cepillado: 82 mm.  
Prof. Cepillado: 2,5 mm



## Cepillo Eléctrico KP0810C



Potencia: 1050 Watts  
Velocidad: 12000 R.P.M  
Ancho Cepillado: 82 mm



## Lijadora Orbital BO5030



Potencia: 300 Watts  
Vlocidad: 12000 O.P.M  
Lija: 5" (125 mm)



## Fresadora de Mano RT0700C



Potencia: 710 Watts  
Velocidad: 10000 - 30000 R.P.M  
Collet: 3/8" (8 mm)  
Nota: Disponible RT0700CX2 (C/ Accesorios)



## Fresadora Rebajadora RP0900



Potencia: 900 Watts  
Velocidad: 27000 R.P.M  
Collet: 1/4" y 3/8"



## Sierra Caladora Acción Pendular 4328



Potencia: 450 Watts  
Velocidad: 500 - 3100 R.P.M  
Long. Recorrido: 18 mm



## Sierra Caladora Acción Pendular 4350CT



Potencia: 720 Watts  
Velocidad: 800 - 2800 R.P.M  
Long. Recorrido: 26 mm



## Sierra Sable Reciproca



**Modelo: JR3050T**  
Potencia: 1010 Watts  
Carreras: 0 - 2800 C.P.M



**Modelo: JR3070CT**  
Potencia: 1510 Watts.  
Carreras: 0 - 2800 C.P.M

## Engalletadora para Maderas PJ7000



Potencia: 701 Watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Prof. Ranurado: 20 mm



## Clavadora Neumática AF505N



Cap. de Carga: 100 Clavos  
Rango Clavos: 15 a 50 mm  
Calibre: 18 Ga.



## Sopladora Aspiradora UB1101



Potencia: 600 Watts  
Velocidad: 0 - 16000 R.P.M  
Presion de Aire: 0 - 5.5 kpa





## Atornillador 6723DW



Batería: 4,8 v  
Torque: 4,5 nm  
Encastre: Hex 1/4"  
Articulado  
Incluye: 80 Accesorios



## Taladro Atornillador Inalámbrico 10 mm



**Modelo: 6271DWPLE**  
Batería: 12 v - Niquel Cadmio  
Velocidad: 0 - 400 / 0 - 13000  
Mandril: 10 mm



**Modelo: 6281DWPLE**  
Batería: 14,4 - Niquel Cadmio  
Velocidad: 0 - 400 / 0 - 13000  
Mandril: 10 mm

## Taladro Atornillador Percutor DHP480



Batería: 18 v - Ion Lítio  
Velocidad: 0 - 400 / 0 - 1550 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Impactos: 23000 I.P.M



## Rotomartillo Inalámbrico DHR202



Batería: 18 v - Ion Lítio  
Velocidad: 0 - 1100 R.P.M  
Encastre: SDS-Plus  
Impactos: 4000 I.P.M  
Operación: 3 modos de operación  
Energía: 1,93 Joules



## Rotomartillo Inalámbrico DHR242



Batería: 18 v - Ion Lítio  
Velocidad: 0 - 950 R.P.M  
Encastre: SDS-Plus  
Impactos: 4700 I.P.M  
Operación: 3 modos de operación  
Energía: 2,4 Joules



## Taladro Angular Inalámbrico DA331DWE



Batería: 10,8 v  
Velocidad: 0 - 800 R.P.M  
Mandril: 10 mm  
Long. Total: 310 mm  
Batería: Ion-Lítio



## Atornillador Inalámbrico DF010DSEX



Batería: 7,2 v  
Torque: 21 Pos / 5,6 nm  
Encastre: Hex. 1/4"  
Articulado  
Batería: Ion-Lítio



## Atornillador Inalámbrico DF330DWE



Batería: 10,8 v  
Velocidad: 0-350 / 0-1300 R.P.M  
Torque: 18 Pos.  
Mandril: 10 mm  
Batería: Ion-Lítio



## Taladro Atornillador Percutor



**Modelo: HP330DWE**  
Batería: 10,8 v  
Veloc.: 0-400 / 0-1500 R.P.M  
Torque: 18 Pos.  
Mandril: 10 mm  
Batería: Ion-Lítio



**Modelo: HP330DWLE**  
Linterna

## Cortadora de Vidrio Inalámbrica CC300DW



Batería: 10,8 v  
Velocidad: 1400 R.P.M  
Disco: 85 mm  
Prof. Corte: 0° 25,5 mm /45° 16,5 mm



## Combo: Taladro + Atornillador Hexagonal



**Modelo: LCT204W**  
Batería: 10,8 v  
Incluye: 2 Baterías - Cargador - Maletín



## Combo: Taladro + Atornillador Hexagonal



**Modelo: LCT303X**  
Batería: 10,8 v  
Incluye: 2 Baterías - Cargador - Maletín - Mechas - Tubos - Linterna



## Taladro Atornillador DF457DWE



Batería: 18 v  
Velocidad: 0 - 400 / 0 - 1400 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Torque: 42 nm



## Taladro Atornillador Percutor 18V



**Modelo: HP457DWE**  
Mandril: 13 mm  
Torque: 42 nm  
Impactos: 21000 I.P.M



**Modelo: DHP453SHE**  
Mandril: 13 mm  
Torque: 42 nm  
Impactos: 19500 I.P.M

## Combo Taladro + Atornillador Impacto



**Modelo: DK18017S**

Batería: 18 v  
Taladro: 13 mm  
Vel.: 0-400/0-1300 R.P.M  
Atorn.: Hex 1/4"  
Vel: 0-23000 R.P.M  
Linterna: Led



## Llave de Impacto Inalámbrica



**Modelo: DTW251**  
Batería: 18 v  
Velocidad: 0 - 2100 R.P.M  
Encastre: 1/2"  
Torque: 230 nm  
Impactos: 0 - 3200 I.P.M



**Modelo: DTW450**  
Torque: 450 nm

## Baterías y Cargadores Línea Ion-Lítio



**Modelo: BL1830**  
Batería: 18 v - 3 ah



**Modelo: DC18RC**  
Cargador: 18 v

**Modelo: BL1013**  
Batería: 12 v - 1,3 ah

## Medidor de Distancias



**Modelo: LD050P**  
Rango: 0 - 50 mts  
Precisión: +/- 2 mm



**Modelo: SK103**  
Precisión de autonivel: +/- 3 mm  
Rango de operación: 30 mts  
Rango de nivelación: +/- 4°

## Pulidora de Concreto PC5001C



Potencia: 1400 Watts  
Velocidad: 10000 R.P.M  
Capacidad: 5" (125 mm)  
Protección Antipolvo



## Ranuradora de Concreto SG1250



Potencia: 1400 Watts  
Velocidad: 9000 R.P.M  
Capacidad: 5" (125 mm)  
Prof. de Corte: 0 - 30 mm.



## Cortadora de Concreto EK7651H



Potencia: 4 hp  
Velocidad: 4300 R.P.M  
Capacidad: 355 mm  
Prof. de Corte: 122 mm





Electrosierra Espada 16" 400 mm



**Modelo: UC4020A**  
Potencia: 1800 Watts  
Velocidad: 800 R.P.M

**Modelo: UC4041A**  
Potencia: 1800 Watts  
Velocidad: 800 M.P.M



Corta Cercos Eléctrico UH5570



Potencia: 550 Watts  
Velocidad: 1600 R.P.M  
Espada: 550 mm



Motosierra a Explosión 2T - EA3502S40B



Potencia: 2.2 Hp  
Cilindrada: 35 cc  
Espada: 16"



Soplador a Explosión 2T - BHX2500



Potencia: 1,1 hp  
Cilindrada: 25 cc  
Tanque: 0,52 lts  
Accesorios Opcional  
Soplado  
Aspirado + Bolsa



Desmalezadora a Explosión - 2T



**Modelo: RBC412U**  
Potencia: 2 hp - 40.2 cc  
Mango: Tipo U

**Modelo: RBC413U**  
Potencia: 2 hp - 40.2 cc  
Mango: Tipo U



Desmalezadora a Explosión 4T - EBH340U



Potencia: 1,43 hp  
Cilindrada: 33,5 cc  
Tanque: 0,5 Lts  
Motor: 4 Tiempos



# Makita

Set de Mechas SDS Plus D19180



Set de 17 Piezas  
Cinzel - Punta  
Mecha - Maletín Aluminio



Set de Puntas + Atornillador B-36186



Puntas: Phillips - Planas  
Torx - Puntas  
Atornillador



Set Sierras Copa Multiproposito



**Modelo: D-51297**  
Set de 9 Piezas + Maletín

**Modelo: D-51281**  
Set de 10 Piezas + Maletín



Set 18 Mechas Surtidas P-23818



6 Mechas para Madera  
6 Mechas para Vidia  
6 Mechas para Acero Rapido



Set 9 Tubos de Impacto 1/2" D-42575



Tubo: 8x38 mm / 10x38 mm /  
13x38 mm  
16x38 mm / 18x38 mm /  
19x38 mm  
21x38 mm / 24x38 mm





Amoladora Angular **MGA90B**



Potencia: 540 watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Capacidad: 4-1/2" (115 mm)



Amoladora Angular **MGA503**



Potencia: 710 watts  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Capacidad: 5" (125 mm)



Amoladora Angular **MGA701**



Potencia: 2000 watts  
Velocidad: 8500 R.P.M  
Capacidad: 7" (180 mm)



Amoladora Angular **MGA901**



Potencia: 2000 watts  
Velocidad: 6600 R.P.M  
Capacidad: 9" (230 mm)



Esmeriladora Recta **MGD102**



Potencia: 480 watts  
Velocidad: 33000 R.P.M  
Capacidad: 1/4" (6 mm)



Cortadora Sensitiva **MLC142**



Potencia: 2000 watts  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Disco: 14" (355 mm)



Taladro **MDP203**



Potencia: 230 watts  
Velocidad: 0-4500 R.P.M  
Capacidad: 1/4" (6,5 mm)



Taladro **MDP303**



Potencia: 450 watts  
Velocidad: 0-3000 R.P.M  
Capacidad: 3/8" (10 mm)



Taladro Percutor **MHP131**



Potencia: 430 watts  
Velocidad: 0-2800 R.P.M  
Capacidad: 13 mm



Taladro Percutor **MHP161**



Potencia: 710 watts  
Velocidad: 0-3200 R.P.M  
Capacidad: 13 mm



Sierra Caladora **MJV430**



Potencia: 450 watts  
Golpes: 0-3100 G.P.M  
Largo de carrera: 18 mm.



Cepillo **MKP082**



Potencia: 580 watts  
Velocidad: 16000 R.P.M  
Ancho cepillado: 82 mm  
Prof. Cepillado: 2 mm



Cepillo **MKP083**



Potencia: 750 watts  
Velocidad: 18000 R.P.M  
Ancho cepillado: 82 mm  
Prof. cepillado: 3 mm



Fresadora de Mano **MTR050**



Potencia: 530 watts  
Velocidad: 35000 R.P.M  
Capacidad: 6 mm (1/4")



Fresadora **MRP090**



Potencia: 900 watts  
Velocidad: 27000 R.P.M  
Capacidad: 8 mm (3/8")



Fresadora **MRP101**



Potencia: 1650 watts  
Velocidad: 22000 R.P.M  
Capacidad: 12 mm (1/2")



Lijadora Orbital **MBO372**



Potencia: 180 watts  
Orbitas: 12000 O.P.M  
Lija: 93x228 mm  
Respaldo: 93x185 mm



Lijadora de Palma Orbital **MBO452**



Potencia: 180 watts  
Orbitas: 14000 O.P.M  
Lija: 112 x 102 mm



Lijadora Roto Orbital **MBO500**



Potencia: 240 watts  
Orbitas: 12000 O.P.M  
Lija: 5" (125 mm)  
Diámetro órbita: 2,8 mm



Lijadora de banda **MBS402**



Potencia: 900 watts  
Velocidad: 380 R.P.M  
Banda: 100x610 mm



Sierra Circular **MSS702**



Potencia: 1050 watts  
Velocidad: 4900 R.P.M  
Disco: 7-1/4" (185 mm)





**Atornillador 2402-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 1/4" (Hexagonal)  
 Velocidad: 0-450 y  
 0-1700 R.P.M  
 Torque: 37 nm  
 Sin Carbones - Fuel


**Taladro Atornillador 2403-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 13 mm  
 Velocidad: 0-450 y  
 0-1700 R.P.M  
 Torque: 40 nm  
 Sin Carbones - Fuel


**Taladro Percutor 2404-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 13 mm  
 Velocidad: 0-450 y  
 0-1700 R.P.M  
 Impactos: 0-6750 y  
 0-25500 I.P.M  
 Torque: 40 nm  
 Sin Carbones - Fuel


**Llave de Impacto 2454-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 3/8"  
 Velocidad: 0-1200 y  
 0-2650 R.P.M  
 Impactos: 0-2700 y 0-3550  
 I.P.M  
 Torque: 158 nm  
 Sin Carbones - Fuel


**Atornillador de Impacto 2453-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 1/4"  
 Velocidad: 0-1200 y  
 0-2650 R.P.M  
 Impactos: 0-2700 y 0-3550  
 I.P.M  
 Torque: 136 nm  
 Sin Carbones - Fuel


**Llave de Impacto 2452-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 1/4"  
 Velocidad: 0-1200 y  
 0-2650 R.P.M  
 Impactos: 0-4000 I.P.M  
 Torque: 56 nm  
 Sin Carbones - Fuel


**Rotomartillo 2 Modos 2416-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-900 R.P.M  
 Impactos: 0-6200 I.P.M  
 Hormigón: Hasta 16 mm  
 Encastre: SDS-Plus


**Rotomartillo 2 Modos 2412-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-800 R.P.M  
 Impactos: 0-5350 I.P.M  
 Energía: 1,22 Joules  
 Encastre: SDS-Plus


**Atornillador 2401-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-500 R.P.M  
 Embrague Electrónico  
 Torque: 20 nm  
 Encastre: Hexagonal 1/4"


**Taladro Atornillador 2407-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-400 y 0-1500  
 R.P.M  
 Torque: 31 nm  
 Mandril: 10 mm


**Taladro Percutor 2408-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-400 y 0-1500  
 R.P.M  
 Impactos: 0-67500 y 0-22500  
 I.P.M  
 Torque: 31 nm  
 Mandril: 10 mm


**Atornillador de Impacto 2462-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-2500 R.P.M  
 Impactos: 0-3300 I.P.M  
 Torque: 113 nm  
 Encastre: Hexagonal 1/4"


**Llave de Impacto 2463-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-2500 R.P.M  
 Impactos: 0-3300 I.P.M  
 Torque: 135 nm  
 Encastre: 3/8


**Taladro Atorn. Perc. + Llave de Imp. 2497-259A**


Batería: 12 v  
 Encastre: 3/8" ~ 1/4"  
 Velocidad: 0-400 y 0-1500 ~  
 0-2500 R.P.M  
 Impactos: 0-6000 y 0-22500 ~  
 0-3300 I.P.M  
 Torque: 158 nm


**Taladro Atornillador Angular 2415-159A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-800 R.P.M  
 Embrague Electrónico  
 Torque: 12 nm  
 Peso: 0,9 kg


**Mini Sierra Sable 2420-259A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-3000 R.P.M  
 Sistema de Cambio Rápido


**Llave Crique 2457-159A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 0-250 R.P.M  
 Encastre: 3/8"  
 Torque: 47 nm  
 Peso: 0,9 kg


**Cortacables 2472-159A**


Batería: 12 v  
 Velocidades: 2  
 Corta Cable Cobre: 600 MCM  
 Corta Cable Aluminio: 750 MCM  
 Peso: 3,0 kg


**Multi-Herramienta Oscilante 2426-159A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 5000 a 20000 O.P.M  
 Para: Madera - Plástico - Yeso  
 Peso: 0,95 kg


**Minitorno 2460-159A**


Batería: 12 v  
 Velocidad: 5000 a  
 32000 R.P.M  
 Pinza: 1/8"  
 Uso: Madera - Plástico -  
 Hierro


**Pistola Engrasadora 2466-259A**


Batería: 12 v  
 Presión: 8000 P.S.I  
 Capacidad Deposito: 450 g  
 Valvula de Regulación  
 Peso: 3,2 kg





## Taladro Atornillador 2603-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-550 y  
0-1850 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Torque: 82 nm  
Sin Carbones - Fuel



## Taladro Ator. Percutor 2604-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-550 y  
0-1850 R.P.M  
Impactos: 0-9350 y  
0-31450 T.P.M  
Mandril: 13 mm  
Torque: 82 nm  
Sin Carbones - Fuel



## Atornillador de Impacto 2653-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-850 / 0-2100 /  
0-2900 R.P.M  
Impactos: 0-1750/0-2850 /  
0-3600 I.P.M  
Encastre: 1/4"  
Torque: 181 nm  
Sin Carbones - Fuel



## Llave de Impacto 2654-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-900 / 0-1600 /  
0-2400 R.P.M  
Impactos: 0-1100/ 0-2400 /  
0-3100 I.P.M  
Encastre: 3/8"  
Torque: 271 nm



## Llave de Impacto 2655-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-1700 / 0-2000 /  
0-2400 R.P.M  
Impactos: 0-2500/ 0-3000 /  
0-3100 I.P.M  
Encastre: 1/2"  
Torque: 284 nm



## Amoladora Angular 2781-159A



Batería: 18 v  
Velocidad: 8500 R.P.M  
Capacidad: 4-1/2" (115mm)  
Rosca: M14  
Sin Carbones - Fuel



## Taladro Ator. Percutor 2607-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-450 y  
0-1800 R.P.M  
Impactos: 0-7200 y  
0-28800 R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Torque: 59 nm



## Taladro Atornillador 2606-259CA



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-400 y 0-1800  
R.P.M  
Mandril: 13 mm  
Torque: 48 nm



## Rotomartillo 2612-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-1300 R.P.M  
Impactos: 0-7000 I.P.M  
Energía: 1,36 Joules  
Encastre: SDS Plus



## Rotomartillo 3 Modos 2605-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-1400 R.P.M  
Impactos: 0-4800 I.P.M  
Energía: 2,4 Joules  
Encastre: SDS Plus



## Atornillador de Impacto 2657-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-2000 y  
0-2700 R.P.M  
Impactos: 0-2450 y  
0-3450 I.P.M  
Encastre: 1/4"  
Torque: 168 nm



## Llave de Impacto 2663-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-2200 R.P.M  
Impactos: 0-3200 I.P.M  
Encastre: 1/2"  
Torque: 610 nm



## Llave de Impacto 2664-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-1900 R.P.M  
Impactos: 0-2200 I.P.M  
Encastre: 3/4"  
Torque: 711 nm



## Llave de Impacto 2659-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 0-2450 R.P.M  
Impactos: 0-3350 I.P.M  
Encastre: 1/2"  
Torque: 248 nm



## Taladro Ator. y Ator. Impacto 2691-259A



Batería: 18 v  
Tal. Atorn.Vel.: 0-5000 y  
0-1500 R.P.M  
Tal. Atorn.: 13mm - Torque: 48 nm  
Ator. Impacto: Vel: 0-2200 R.P.M  
Ator. Impacto: 1/4"  
Impactos: 0-3200 I.P.M



## Sierra Circular P/ Metales 2682-259A



Batería: 18 v  
Velocidad: 3600 R.P.M  
Disco: 5-3/8" (137 mm)  
Peso: 2,6 kg



## Sierra Circular 2730-159A



Batería: 18 v  
Velocidad: 5000 R.P.M  
Disco: 6-1/2" (165,1 mm)  
Peso: 3,5 kg



## Amoladora Angular 2680-159A



Batería: 18 v  
Velocidad: 9000 R.P.M  
Disco: 4-1/2" (115 mm)  
Peso: 2,2 kg



## Pistola Aplicadora P/ Cartucho 2641-159A



Batería: 18 v  
Flujo: 6 Configuraciones  
Flujo de Aplicación:  
0 - 533 mm x min  
Presión: 950 lbs  
Peso: 1,8 kg



## Pistola Engrasadora 2646-159A



Batería: 18 v  
Flujo: 0 a 533 mm x min  
Presión: 10000 P.S.I  
Peso: 3,2 kg



## Cargadores y Baterías 12 v y 18 v



Mod.: 4811-2459 - 12 v 1,5 ah  
Mod.: 4811-2659 - 12 v 2 ah  
Mod.: 4811-2559 - 12 v 3 ah  
Mod.: 4811-2759 - 12 v 4 ah  
Mod.: 4819-59A - Carg. Múltiple  
Mod.: 4811-1859 - 18 v 1,5 ah  
Mod.: 4811-2059 - 18 v 2 ah  
Mod.: 4811-1959 - 18 v 3 ah  
Mod.: 4811-2159 - 18 v 4 ah





**Desmalezadora LD52**



Potencia: 1,4 kw  
Cilindrada: 52 cc  
Motor: 2 Tiempos  
Capacidad del Tanque:  
1,2 lts



**Desmalezadora 4 en 1 LD52-PRO**



Potencia: 1,4 kw  
Cilindrada: 52 cc  
Motor: 2 Tiempos

**Funciones:**

- \*Podador de Altura
- \*Bordeadora
- \*Desmalezadora
- \*Cortacercos



**Fumigador Explosión Polvo/Liq. LJF-40**



Motor: 2 Tiempos  
Potencia: 1,6 hp  
Cilindrada: 40 cc  
Long. Descarga: 25 m  
Capacidad Tanque: 26 lts



**Hoyadora a Explosión 2T - LH-58**



Potencia 2,66 hp  
Cilindrada: 58 cc  
Tanque Combustible: 1,1 lts  
Medida Mecha: 200 mm x  
800 mm  
Encastre: Redondo



**Sopla Aspiradora a Explosión 2T - LSA-26**



Potencia del motor: 1.5 hp  
Cilindrada 26 cc  
Velocidad: 7500 R.P.M  
Volumen de aire 0.17 m3/seg



**Motocortacercos a Explosión 2T - LJ-C23**



Cilindrada: 23 Cc.  
Motor: 1 hp  
Espada: 60 cm (23,7")  
Capacidad Tanque: 0,5 lts



**Motosierra a Explosión 2T - TF-6500A**



Potencia: 4.3 hp - 65 cc  
Motor: 2 Tiempos  
Carburador: Tillotson  
Long. Barra: 20"  
Long. Máx. de Corte: 510 mm



**Motosierra de Mano para Poda GS2500**



Potencia: 1.2 hp - 25 cc  
Motor: 2 Tiempos  
Long. Barra: 12"  
Long. Máx. de Corte: 300 mm  
Tanque Combustible: 230 ml



**Motosierra 2T Carburador Walbro GS5200**



Potencia: 2.8 hp - 52 cc  
Espada: 20" Corte: 51 cm  
Potencia: 4.1 Hp. - 62 cc  
Espada: 22" Corte: 56 cm



**Afilador de Cadena p/Motosierra 11002-B**



Potencia: 220 Watts  
Velocidad: 7500 R.P.M  
Diam. Muela: 100 mm  
Disco: 100x3,2x10 mm



**Cortadora de Césped a Explosión LQ-510B**



Potencia: 5,5 hp  
Ancho de Corte: 20" (480 mm)  
Ruedas Delanteras: 7" /  
Traseras: 8"  
Capacidad de Tanque: 1 lt



**Motor de Arranque Manual 4T**



**Modelo LM160**

Potencia: 5.5 hp - 4 T.  
Cilindros: 163 cc - 3600 R.P.M

**Modelo LM200**

Potencia: 6.5 hp - 4 T.  
Cilindros: 196 cc - 3600 R.P.M

**Modelo LM390**

Potencia: 13 hp - 4 T.  
Cilindros: 389 cc - 3600 R.P.M



**Motobomba a Explosión 4T - LMB20**



Potencia 5,5 hp  
Cilindrada 163 cc  
Salida 2 Pulgadas  
Máx. Elevación 26 mts  
Máx. Succión 8 mts  
Caudal 3000 l/h  
Arranque Manual



**Bomba Sumergible Agua Limpia LLP-400**



Potencia: 400 Watts  
Caudal Máximo: 7300 l/h  
Altura Máxima: 7,5 mts  
Modelo LLP-900  
Caudal Máximo: 15000 l/h  
Altura Máxima: 10 mts  
Conexiones: 1 1/2"



**Bomba Sumergible Agua Sucia LSP-750**



Cuerpo Plástico  
Modelo: LSI-750  
Cuerpo de Acero Inoxidable  
Potencia: 750 Watts  
Caudal Máximo: 12500 l/h  
Altura Máxima: 8 mts  
Conexiones: 1 1/2"



**Bomba Presurizadora LPS15-8.5Z**



Presion: 0.85 bar  
Altura Maxima 8.5 mts  
Caudal: 30 l/min.  
Conexion: 1/2"



**Bomba Presurizadora LPA40-13Z**



Presion: 1,3 bar  
Altura Maxima 13 mts  
Caudal: 65 l/min.  
Conexion: 1/2"



**Repuestos para Hidrolavadoras LHMG**



Max. Presión: 500 PSI/350 bar  
Medida 6 m  
Modelo LHLZ  
Pico Regulable



**Hidrolavadora a Explosión 4T - LH-13**



Potencia: 13 hp  
Velocidad: 3400 R.P.M  
Motor: 4 Tiempos  
Max. Presión: 253 bar  
Caudal: 5,48 G.P.M



**Hidrolavadora HL-150**



Potencia: 1500 Watts  
Presion Máx.: 135 bar  
Caudal: 7.5 l/min  
Protección Térmica  
Sistema Auto-Stop  
Semi-Profesional



**Hidrolavadora HL-1000**



Potencia: 3000 Watts  
Presion Nominal: 130 bar  
Caudal: 6.8 l/min  
Máx. Flujo: 8.5 l/min  
Motor a Inducción  
Semi-Profesional





Grupo Electrónico 2T - **LG950**



Motor: 2 hp  
Potencia Máxima: 800 Watts  
Autonomía Media: 2,8 hs  
Tanque Nafta: 4,2 lts  
Consumo: 1,5 l/h  
Arranque Manual



Grupo Electrónico 4T - **LG-2500**



Potencia del Motor 5.5 hp  
Potencia Máxima: 2200 Watts  
Tanque: 12 Lts  
Consumo 1 L/h  
Autonomía: 11 Horas  
Arranque Manual



Grupo Electrónico 4T - **LG3500EX**



Motor: 7 hp  
Pot. Máx.: 3300 Watts  
Tanque: 15 lts  
Consumo 1,35 l/h  
Autonomía: 11 Horas  
Arranque Eléctrico



Grupo Electrónico 4T - **LG13EX**



Potencia Máxima: 5500 Watts  
Motor: 13 hp  
Autonomía Media: 11 Horas  
Tanque: 15 lts  
Consumo 1,36 l/h  
Arranque Manual



Grupo Electrónico Mono y Trifásico



**Modelo: LG7500E** - Monofásico  
Motor: 15 hp  
Potencia Máxima: 6500 Watts  
**Modelo: LG7500ET** - Trifásico  
Motor: 15 hp  
Potencia Máxima: 6500 Watts



Grupo Electrónico Mono y Trifásico



**Modelo: LG8500** - Monofásico  
Motor: 20 hp  
Potencia Máx.: 8500 Watts  
**Modelo: LG8500** - Trifásico  
Motor: 20 hp  
Potencia Máx.: 8500 Watts



Compresor de Aire **LC-1304**



Potencia: 1/3 hp  
Presión: 5-7 bar  
Tanque: 4 lts  
Caudal: 4 l/min  
Sin Aceite



Compresor de Aire 25 lts y 50 lts



**Modelo: LC-2025**  
Potencia: 2 hp  
Tanque: 25 lts - Caudal: 190 l/min  
**Modelo: LC-2550B**  
Potencia: 2,5 hp  
Tanque: 50 lts - Caudal: 206 l/min



Compresor de Aire **LC-25100**



Potencia: 2,5 hp  
Tanque: 100 lts  
Caudal: 206 lts/min  
Presión: 115 PSI



Compresor de Aire **LC40-100BD**



Potencia: 4 hp  
Tanque: 100 lts  
Caudal: 360 lts/min  
Bicilíndrico



Compresor de Aire **LC-30200**



Potencia: 3 hp  
Tanque: 200 lts  
Caudal: 335 lts/min  
Bicilíndrico



Compresor de Aire **LC-75300**



Potencia: 7,5 hp  
Tanque: 300 lts  
Caudal: 800 lts/min  
Tricilíndrico



Kit de Aire para Compresor **AA-5000K**



**Kit de 5 Piezas**

Pistola para Pintar de Gravedad  
500 cc  
Pistola para Lavar con Recipiente  
Pistola para Inflar con Manómetro  
Pistola para Sopletear  
Manguera Espiralada 3 mts



Equipo de Pintar **HTEP1004**



Potencia: 650 Watts  
Pote. del Pulverizador: 105 w  
Capacidad de Tacho: 800 ml  
Viscosidad Max: 130 Din/sec  
Long. de Manguera: 1,5 mts  
Long. del Cable: 2,5 mts



Equipo de Pintar Profesional **HTEP1008**



Potencia: 1200 Watts  
Dos Turbinas  
Presión de Trabajo: 2-10 psi  
Tacho de Aluminio: 1 lts  
Manguera Flexible: 3 Metros



Carro Portabulto Multifunción **LQC-250**



**Carro 2 en 1**

Soporta en 2 Ruedas: 250 kg  
Soporta en 4 Ruedas: 400 kg  
Ruedas Neumáticas



Criquet Carro Hidráulico 2 Tn **LQC2**



Capacidad: 2 Tn  
Altura Mínima: 125 mm  
Altura Máxima: 330 mm



Guinche Pluma Hidráulico **HM2501**



Capacidad: 2 Tn  
Altura de Trabajo: 240 cm  
Plegable  
6 Ruedas Reforzadas



Aparejo Eléctrico con Mando Distancia



**Modelo: N1**  
Pot.: 550 w Cap.: 125 - 250 kg

**Modelo: N2**  
Pot.: 1000 w Cap.: 250 - 500 kg

**Modelo: N3**  
Pot.: 1600 w Cap.: 500 - 1000 kg



Expansor Hidráulico **JK1003**



Capacidad: 10 Tn  
Permite: Levantar - Tirar  
Enderezar - Expandir



Zorra Hidráulica **CBY 2.0**



Capacidad: 2 Tn  
Elevación Max.: 200 mm  
Modelo: CBY 3.0  
Capacidad 3 Tn  
Elevación Max.: 200 mm





**Calefactor Tipo Hongo / Sombrilla JK-3288**



Calor Máximo: 10000 kcal  
Apto para: Gas Butano / Propano  
Valvula de Seguridad  
Color Blanco o Simil



**Calefactor Industrial HTBGO-30A**



Calor Máximo: 26000 kcal  
Salida de Aire: 500 m3/h  
Consumo: 2 l/h  
Apto: Gasoil / Kerosene



**Calefactor Industrial HTBGO-60A**



Calor Máximo: 53000 kcal  
Salida de Aire: 2800 m3/h  
Consumo: 6 l/h  
Apto: Gasoil / Kerosene



**Soldadora Inverter Monofásica EVA-120**



Rango Salida: 20 - 120 amp  
Electrodo: 1,6 a 3,2 mm  
Ciclo de Trab.: 30% - 120 amp



**Soldadora Inverter Monofásica EVO-150**



Rango de Salida: 20 - 125 amp  
Electrodo: 1,6 a 3,2 mm  
Ciclo de Trab.: 60% - 125 amp



**Soldadora Inverter Monofásica EVO-180**



Rango de Salida: 20 - 160 amp  
Electrodo: 1,6 a 4,0 mm  
Ciclo de Trab.: 60% - 160 amp



**Soldadora Inverter Monofásica EVO-220**



Rango de Salida: 20 - 200 amp  
Electrodo: 1,6 a 5,0 mm  
Ciclo de Trab.: 60% - 200 amp



**Sold. Inverter Turbo Ventilada INARC-200**



Rango de Salida: 10 - 200 amp  
Electodo: 3,25 mm  
Ciclo de Trab.: 60% - 200 amp



**Sold. Inverter MIG/MAG Reforzada INMIG-185**



Rango de Salida: 30 - 180 amp  
Ciclo de Trab.: 10% - 180 amp



**Soldadora Profesional Mig MIG-195P**



Rango de Salida: 40 - 180 amp  
Alambre: 0,9 mm  
Rollo de Alambre: 5 kg  
Ciclo de Trab.: 10% - 180 amp



**Sold. Inverter Dual MMA-MIG STAR MIG-250**



Rango de Salida: 10 - 250 amp  
Electrodo: 1,6 a 5 mm  
Suelta Sin Gas  
Regulador Digital



**Sold. MIG MAG Turbo Ventilada SMART-MIG175**



Rango de Salida: 10 - 175 amp  
Diam. de Alambre: 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1  
Rollo de Alambre: 5 kg  
Display Digital



**Soldadora Inverter TIG DUAL / MMA ST-200**



Rango de Salida: 10 - 200 amp  
Electodo: 2 - 5 mm  
Ciclo de Trab.: 25% - 200 amp



**Sold. Inverter Dual Aluminio TIGAC/DC 200**



Rango de Salida: 10 - 200 amp  
Electodo: 1,6 - 3,2 mm  
Ciclo de Trab.: 25% - 200 amp  
Alta Frecuencia  
Apta Para Generadores



**Sierra Sensitiva para Metales CM-14**



Potencia: 2000 Watts  
Velocidad: 3800 R.P.M  
Disco: 14" (355 mm)



**Taladro de Banco TB-16**



Potencia: 1/2 Hp.  
Velocidad: 3320 R.P.M  
Mandril: 16 mm



**Taladro de Banco TB-20**



Potencia: 1 hp  
Velocidad: 3320 R.P.M  
Mandril: 20 mm



**Torno para Metales TBL-20/520**



Potencia: 550 Watts  
Volteo Bancada: 280 mm  
Volteo de Carro: 180 mm  
Disnt. entre Puntas: 500 mm



**Torno para Metales TBL-25/700**



Potencia: 550 Watts  
Volteo Bancada: 230 mm  
Volteo de Carro: 135 mm  
Disnt. entre Puntas: 700 mm



**Sacabollos Desabollador LQS**



Diseñado p/ Eliminar ondula-  
ciones en carrocería de autos  
Apto Para: Pinza Magic -  
Masa Magnética  
Lápiz de Carbon



**Mesa Porta Herramientas TC1350**



Estantes Reforzados: 3  
Ruedas: 4  
Ideal Taller Mecánico





[www.truper.com](http://www.truper.com)



**TRUPER®**

[www.truper.com](http://www.truper.com)



Caja de Herramientas - Herraje de Metal

**Modelo: CHP-20X**  
Tamaño: 20"

**Modelo: CHP-23X**  
Tamaño: 23"

**Modelo: CHP-25R**  
Tamaño: 25"  
Tipo Carro



Destapacaños Manual con Resorte **DECA-25**

Resorte de Acero  
Punta Guía Cónica Reforzada  
Cable con Alma de Nylon  
Largo: 7,6 m



Malacate Manual Cable de Acero **MAW-27C**

Capacidad Máx. Agarre: 300 kg  
Cable de Acero: 5 mm x 7 m  
Ganchos Forjados  
Manivela de Suave Funcionamiento



Carretilla de Bandeja de Plástico **CAT-60PL**

Capacidad: 120 lts  
Rueda Inflable  
Resistete Hasta 530 kg



Carretilla Bandeja Metálica **CAT-45SO**

Capacidad: 65 lts  
Rueda Masiza  
Resistete Hasta 530 kg



Engrasador Manual **GRAS-13**

Capacidad: 400 g  
Cilindro Estriado para Mejor Agarre  
Boquilla 6"



Pinza Universal Aislada 1000 v

**Modelo: T201-6X**  
Largo: 6"

**Modelo: T201-7X**  
Largo: 7"

**Modelo: T201-8X**  
Largo: 8"



Hacha Cazadora de Mano **HC-1-1-4F**

Mango con Doble Inyección  
Mango Fibra de Vidrio 14"  
Hacha de 500 g



Manguera Espiralada **MAN-RES-1-4X**

Largo: 15 m  
Conexiones: 1/4"  
para Compresores



Filtro Regulador y Lubricador **UNI-LL-1/4"**

Press. Máxima: 140 PSI  
Conexión: 1/4"  
Lubrica la Herramienta Automáticamente



Corta Perno Profesional

**Modelo: CP-12X**  
Largo: 12"

**Modelo: CP-14X**  
Largo: 14"

**Modelo: CP-18X**  
Largo: 18"



Arco de Sierra Junior **AJ-6**

Sierra Junior 6"  
Hoja Intercambiables



Chocla con Tiza y Nivel **TL-50**

Chocla de 30 mts  
Polvo Azul Para Marcar



Corta Caño de Acero **COTA-50**

Corta Caño de 50 mm  
Regulable  
Cuchilla de Acero



Juego de Puntas Joyero **JOY-28X**

Puntas de Acero  
28 Puntas Surtidas  
Destornillador  
Estuche



Set de Sierras Copa Bimetalicas **KIT-5**

Sierras: 1-1/2" 1-1/4"  
Sierras: 2" 2-1/8"



Soldador para Gas Butano

**Modelo: MECH-90**  
Soldador 120 mm  
Encendido Manual

**Modelo: BOQ-90**  
Soldador 143 mm  
Encendido Automático



Extractor de Poleas Mecánico **EX-P4**

Extractor de 3 Garras  
Apertura Máx.: 127 mm  
Alcance Máx.: 100 mm  
Cabeza Tornillo: 11/16"



Cepillo de Alambre 100 mm - M14

**Modelo: CO-510M**  
Cepillo Alambre Rizado

**Modelo: CT-610M**  
Cepillo Alambre Trenzado



Mini-Inflador Manual **BOM-MI**

Base de Pedal Abatible  
Cilindro de Aluminio  
Soporte para Bici



Inflador de Pie **BOM-TR**

Base Robusta  
Manguera de Goma  
Para Compresores





**Bomba Periférica de 1/2 hp BP.212**


Operación silenciosa y larga vida útil. Turbina de bronce. Totalmente montada sobre rodamientos blindados. Ideal uso doméstico. Alto Caudal: con bajo consumo eléctrico. Diámetro rosca e y s 1" x 1"


**Bombas Centrifugas**


Operación silenciosa y larga vida útil. Turbina de bronce. Totalmente montada sobre rodamientos blindados.

BC.412..... 1/2 hp  
BC.534..... 3/4 hp  
BC.610..... 1 hp  
BC.620..... 2 hp


**Bomba Presurizadora Silenciosa BE.625**


Operación silenciosa y larga vida útil. Para elevar presión de salida de agua doméstico. Construido en bronce y acero inoxidable. No se activa por goteras, solo con consumos de agua de más de 1,4 litros R.P.M


**Bomba Sumergible de Agua Limpia BS.935**


Operación silenciosa y larga vida útil. Turbina plástica. Totalmente montada sobre rodamientos blindados. Ideal para drenar sótanos, piscinas, etc. Diámetro rosca s 1"


**Bomba Sumergible de Pozo**


Voltaje / Frecuencia: 220 v - 50 hz

BSP.843 Potencia de motor: 3/4 hp Profundidad máxima: 43 mts.  
BSP.858 Potencia de motor: 1 hp Profundidad máxima: 58 mts.  
BSP.886 Potencia de motor: 1,5 hp Profundidad máxima: 86 mts.  
BSP.8115 Potencia de motor: 2 hp Profundidad máxima: 115 mts.


**Motobomba 4 Tiempos**


MG.8020 2 Pulgadas Diám. entrada/salida: 50 mm - 2" Caudal: 40000 l/h Altura máx 30m



MG.8030 3 Pulgadas Diám. entrada/salida: 80 mm - 3" Caudal: 70000 l/h Altura máx: 30 m

**Aspiradora Polvo / Líquido**


AH.721 20 Lts Voltaje 220v - 50 hz - 1200 w Presión de vacío 15,5 kpa - 2,24 PSI Peso 7,6 kg



AH.832 30 lts Voltaje 220 v - 50 hz - 1200 w Peso 8,5 kg

**Compresor de Aire Monofásico CE.324/4**


Potencia: 2 hp Caudal: 236 l/min Capacidad Tanque: 24 lts Presión Máxima: 8 Bar Peso: 24 kg


**Manguera Extensible p/ Jardín**


Modelo: MG.615 Largo Total: 15 m Rosca: 1/2"



Modelo: MG.623 Largo Total: 23 m Rosca: 1/2"

**Hidrolavadora 1400 Watts - 100 Bar**


Modelo: H.4100 Potencia: 1400 w Presión Máxima: 100 Bar Alimentación Mínima: 8,25 l/h Caudal: 5,5 l/h Peso: 4,8 kg




Modelo: H.4100M

**Hidrolavadora 1650 w- 130 Bar H.6130M**


Potencia: 1650 w Presión Máxima: 130 Bar Alimentación Mínima: 9 l/h Caudal: 6 l/h Peso: 7,7 kg


**Hidrolavadora 1800 w - 140 Bar H.7140RM**


Potencia: 1800 w Presión Máxima: 140 Bar Alimentación Mínima: 10,05 l/h Caudal: 6,7 l/h Peso: 9 kg


**Hidrolavadoras Eléctrica Monofásica y Trifásica**


H.9200 Voltaje: 220 v Potencia: 2600 watts - 3 1/2 hp Alimentación mínima: 800 l/h. Caudal: 700 l/h.



H.9300 Voltaje: 380 v (trifásica) Potencia: 4000 watts - 5 1/4 hp Presión máxima: 195 bar - 2800 PSI Caudal: 900 l/h.

**Hidrolavadora Explosión 210 Bar H.10250G**


Potencia 6.5 hp Presión Máxima 210 Bar - 3045 PSI Caudal 10,2 lts Bomba Axial Unidades de Limpieza 2550UI


**Fumigador / Pulverizador por Bombeo**


Modelo: PP.415 Presión de Trabajo: 0,25 MPA Capacidad: 1,5 lts  
Modelo: PP.505 Presión de Trabajo: 0,3 MPA Capacidad: 5 lts  
Modelo: PM.620 Presión de Trabajo: 0,3 - 0,4 MPA Capacidad: 20 lts


**Sopla-Aspiradora a Explosión SA.627**



Cilindrada: 25 cc Veloc. aire: 67 m/s - mph 150 Vol. de aire: 9.9 m3/m - cfm 350 Peso: 5,2 kg


**Desmalezadora a Explosión 42 cc BD.1042**


Potencia: 1.5 kw Cilindrada: 42 cc Capacidad de Corte: 420 mm Capacidad de Corte Hoja: 255 mm Transmisión: Eje Sólido


**Desmalezadora a Explosión 52 cc BD.752**


Potencia: 1.65 kw Cilindrada: 52 CC. - Cilindro Cromado Capacidad de Corte: 430 mm Diámetro de Nylon: 2.5 mm Transmisión: Eje Recto


**Motosierra a Explosión MA.752.20**


Cilindrada 52 cc Barra: 508 mm - 20" Potencia: 2.2 kw Paso: 0.325" Calibre: 0.058" Cant. eslabones: 72 Peso: 6,5 kg


**Generador 4 T 6,80 kw GG.8750E**



Frecuencia: 50 hz Cilindrada: 423 cc Potencia máxima: 6,8 kw Potencia continua: 6,3 kw Velocidad: 3600 R.P.M Corriente continua: 12 v/8a Tanque de combustible: 25 l Peso neto: 91 kg


**Vibrador de Concreto 6.5 hp VC.8065**


Potencia: 6.5 hp Arranque: manual Capac. de tanque: 3.6 l. Cilindrada: 163 cc Consumo: 295 g/hp hora Aguja de acero: 38x470 Vibración: 9800-12000 Velocidad: 3000 R.P.M Largo: 6 m - Peso: 19 kg






Taladro Atornillador Percutor 10 mm **TP.710/1** 

Potencia: 280 w  
Velocidad: 0-750 R.P.M  
Mandril: 10 mm  
Torque: 19 Posiciones




Arrancador Portatil Cargador de Celular 

**Modelo: AMF7300/1**  
Cargador de Celular y Tablet  
Arrancador Hasta: 2000 cc

**Modelo: AMF8400/1**  
Arrancador 5000 cc  
Cargador: 1000 Mah



Cargador/Arrancador 12/24 v **CA.7320/1** 

Potencia: 1200 w  
Volt. de Salida: 12-24 v  
Corriente de Carga: 40-50 Amp.  
Corriente de Carga Max: 75 Amp.  
Corriente de Arranque: 300 Amp.



Equipo de Pintar 

**Modelo: HV.600/1**  
Potencia: 450 w  
Caudal de Aire: 1550 L/min

**Modelo: HV.700**  
Potencia: 600 w  
Consumo de Aire: 1650 lts/min




Pistola de Pintar Gravedad 

**Modelo 601.PH.630**  
Diámetro de Boquilla:  
0,8~2,0 mm  
Capacidad: 150 cc


**Modelo: PH.640**  
Diámetro de Boquilla:  
1,4~2,0 mm  
Capacidad: 680 cc



Salkor Pistola Para Pintar Press **PA.650** 


Capacidad: 1000 cc  
Diámetro de Boquilla:  
1,8~2,5 mm  
Abanico: 260~290 mm  
Consumo de Aire: 249 L/min



Lijadora Roto-Orbital **LR.605** 


Potencia: 300 w  
Velocidad: 12000 R.P.M  
Base Velcro: 125 mm



Amoladora Angular 115 mm **AA.315/7** 

Potencia: 710 w  
Velocidad: 11000 R.P.M  
Capacidad: 115 mm (4-1/2")



Pistola Aplicadora de Silicona 

**Modelo: HM.410**  
Potencia: 10 w  
Capacidad: barras 7,2 mm

**Modelo: HM.680**  
Potencia de pico: 80 w  
Capacidad: barras 11,2 mm



Crique Carro Hidráulico 

**Modelo: CRC.202**  
Capacidad: 2 Toneladas  
Elevación: 330mm - 13"

**Modelo: CRC.203**  
Capacidad: 3 Toneladas  
Elevación: 380 mm




Soldadora Inverter Portatil 

**Modelo: IE.5130.3**  
Potencia: 5100 w - 130 Amp  
Electrodo: 2,0 - 3,2 mm


**Modelo: IE.6150.1**  
Potencia: 5100 w - 150 Amp  
Electrodo: 2,0 - 3,2 mm



Soldadora Inverter 200 Amp **IE.8200.5** 

Potencia: 5340 w  
Capacidad de Electrodo: 2 - 4 mm  
Rango de Amperaje: 20 - 200 Amp.  
Electrodo Apto: E6011- E6013-E7018  
Bajo consumo Eléctrico  
Turbo Ventilada



Soldadora Inverter 250 Amp **IE.8250.4** 

Potencia: 8300 w  
Capacidad de Electrodo: 2 - 4 mm  
Rango de Amperaje: 20 - 250 Amp.  
Electrodo Apto: E6011 / E6013 / E7018



Cortadora de Plasma 

**Modelo: P.8014**  
Potencia: 5400 w - Monofasica  
Espesor de Corte: 14 mm

**Modelo: P.8018**  
Potencia: 7800 w - Trifasica  
Espesor de Corte: 20 mm



Martillo Rotativo SDS PLUS **RM.724** 


Potencia: 850 w  
Velocidad: 950 R.P.M  
Cap. Hormigón: 24 mm  
Encastre: SDS-Plus  
Energía: 3.5 Joules



Martillo Rotativo SDS Max **RM.840K** 


Potencia: 1400 w  
Velocidad: 0-550 R.P.M  
Cap. Homigón: 40 mm  
Encastre: SDS-Max  
Energía: 9 Joules



Cortadora de Concreto 1200 w **CC.704/1** 


Potencia: 1200 w  
Velocidad: 14000 R.P.M  
Cap. De Corte: 110 mm  
Prof. Corte: 90° - 32 mm



Cortadora de Ceramica 40 cm **CCM.716** 


Largo Máx. de Corte: 40 cm  
Diam. Rueda: 22 mm  
Guías de Acero Cromado  
Regla de Corte



Sierra Ingletadora Telescópica **SID.810** 


Potencia: 2150 w  
Velocidad: 4500 R.P.M  
Disco: 10" (254 mm)  
Cortes a: 45°/45° - 90°



Sierra Circular de Banco 10" **SM.610** 

Potencia: 1800 w  
Velocidad: 4800 R.P.M  
Disco: 10" - (254 mm)  
Cortes a: 90° - 45°



Sierra Sin Fin Con Pie 330 mm **SB.1014** 

Potencia: 1100 w  
Ancho Max. Corte: 330 mm  
Inclinacion: 0°-45°  
Sistema Ajuste Rápido de Hoja





**Bomba Periférica 1/2 Hp PP10**


Potencia: 1/2 hp  
Velocidad: 2900 R.P.M  
Conexiones: 1"x1"  
Eleva: 16 mts  
Succión: 6 mts


**Martillo Rotativo SDS-Plus 800 w RH26**


Potencia: 800 w  
Velocidad: 1000 R.P.M  
Energía: 3,5 Joules  
Encastre: SDS-PLUS  
Capacidad Concreto: 26 mm


**Rotomartillo SDS-Plus 1500 w RH30**


Potencia: 1500 w  
Velocidad: 850 R.P.M  
Energía: 5.5 Joules  
Capacidad Hormigón: 30 mm  
Dos Funciones


**Llave de Impacto Neumática 1/2" IW20**


Velocidad: 700 R.P.M  
Presión de Trabajo: 6,3 Bar  
Encastre: 1/2"  
Torque Maximo: 312 n/m  
Entrada de Aire: 1/4"


**Crique Hidráulico 2 Tn FJ300K**


Capacidad: 2 Toneladas  
Altura Máxima: 295 mm  
Altura Mínima: 140 mm  
Peso: 5,5 kg  
Maletin: SI


**Crique Hidráulico Tipo Botella 2 Tn BJ300K**


Capacidad: 2 Toneladas  
Altura Máxima: 308 mm  
Altura Mínima: 150 mm  
Peso: 2,2 kg  
Maletin: SI


**Equipo de Pintar 800 w AS10**


Potencia: 800 w  
Presión de Trabajo: 2 PSI  
Caudal de Aire: 1650 L/min  
Capacidad de Tacho: 1 lt  
Diámetro de Boquilla: 1,0 mm  
Ancho de Pintado: 6-160 mm


**Hidrolavadora 1200 w - 90 Bar PW20/1/220**


Potencia: 1200 w  
Presión Max.: 90 Bar.  
Alimentación: 5,5 L/min  
Caudal: 6,5 L/min


**Soldadora Inverter Portatil IGBT160/120**


Potencia: 5100 w  
Cap. Electrodo: 2 a 3,2 mm  
Amperaje: 130 Amp.  
Peso: 3,5 kg


**Aspiradora Polvo/Líquido**


**Modelo: AH.718**  
Capacidad: 18 lts  
Potencia: 1200 w  
Cuerpo: Plástico

**Modelo: AH.735**  
Capacidad: 35 Lts  
Potencia: 1400 w  
Cuerpo: Plástico


**Mezcladora de Pintura MX.814**


Potencia: 1200 w  
Velocidad 1: 100-400 R.P.M  
Velocidad 2: 150-700 R.P.M  
Diam. Mecha: 140 mm


**Engrasadora Manual y Neumática**


**Modelo: EM.904** - Manual  
Capacidad: 4 lts

**Modelo: EM.912** - Neumática  
Capacidad: 12 lts

**Modelo: EM.930** - Neumática  
Capacidad: 30 lts


**Cortadora de Ceramica 80 cm CCM.932/1**


Largo Corte: 80 cm  
Diam. Ext. Rueda: 20 mm  
Cap. Maáx. Core: 14 mm  
Espesor Base: 2,5 mm


**Soldadora Inverter 250 Amp. IE.10250**


Potencia: 8300 w  
Electrodo: 2,5 a 5 mm  
Amperaje: 250 Amp  
Turbo Ventilada


**Cortadora de Plasma c/ Comp. Integrado IPC.9014**


Potencia: 6600 w -  
(Monofasica)  
Rango Amperaje: 20 - 40 A  
Cap. Máx de Corte: 14 mm  
Ciclo de Trabajo: 60%  
Corta: Acero - Bronce -  
Aluminio - Otros Metales


**Juego de Tubos 13 Piezas**


**Modelo: T13PM.1/4**  
Tubos: 10 Milimétricos  
Crique + Exte. + Mov. Univ.

**Modelo: TM13PM1/2**  
Tubos: 10 Milimétricos  
Crique + Exte. + Mov. Univ.


**Atornillador de Durlock AE.860K**


Potencia: 650 w  
Velocidad: 0-2600 R.P.M  
Encastre: 1/4"  
Tope Profundidad


**Hormigonera Mezcladora 125 lts MLC.10135**


Potencia: 560 w  
Cap.: 125 lts  
Diam. Tambor: 375 mm  
Peso: 62 kg





**Bomba Presurizadora - 1 Baño TIP1**



Presión: 0,85 bar  
Velocidad: 2900 R.P.M  
Altura máx.: 8,5 mts  
Conexión: 1/2"  
Cantidad de baños: 1  
Tipo de tanque elevado



**Bomba Presurizadora - 2 Baños TIP2**



Presión: 1,3 bar  
Velocidad: 2900 R.P.M  
Altura máx.: 13 mts  
Conexión: 1/2"  
Cantidad de baños: 2  
Para tanque elevado



**Bomba Presurizadora - 3 Baños TIP3**



Presión: 1,4 bar  
Velocidad: 2900 R.P.M  
Altura máx.: 16 mts  
Conexión: 1"  
Cantidad de baños: 3  
Para tanque elevado



**Bomba Presurizadora - 3 Baños TIP3 FRESH**



Presión: 1,4 bar  
Velocidad: 2900 R.P.M  
Altura máx.: 16 mts  
Conexión: 1"  
Cantidad de baños: 3  
Para tanque elevado o cisterna



**Bomba Sumergible Agua Limpia SAP AS 400**



Potencia: 0,5 hp (370 w. aprox.)  
Velocidad: 2800 R.P.M  
Altura máx.: 4 mts  
Caudal máx.: 6000 l/h  
Pasaje de sólidos: 20 mm



**Bomba Sumergible Agua Sucia SAP AS 900**



Potencia: 1,25 hp (920 w. aprox.)  
Velocidad: 2800 R.P.M  
Altura máx.: 8 mts  
Caudal máx.: 13000 l/h  
Pasaje sólidos: 20 mm



**Bomba Sumergible Agua Sucia SM INOX 750**



Potencia: 1 hp  
Velocidad: 2800 R.P.M  
Altura máx.: 7 mts  
Caudal máx.: 8500 l/h  
Pasaje de sólidos: 20 mm



**Bomba Sumergible Agua Sucia SM INOX 1100**



Potencia: 1,5 hp  
Velocidad: 2800 R.P.M  
Altura máx.: 7 mts  
Caudal máx.: 14000 l/h  
Pasaje de sólidos: 20 mm



**Bomba Sumergible para Pozo 4Pack80M**



Potencia: 0,8 hp  
Descarga: 1-1/4"  
Caudal máx.: 5000 l/h  
Etapas: 6  
Altura máx.: 40 mts



**Bomba Sumergible para Pozo 4Pack120M**



Potencia: 1,1 hp  
Descarga: 1-1/4"  
Caudal máx.: 5100 l/h  
Etapas: 7  
Altura máx.: 50 mts



**Bomba Periférica PF50M**



Potencia: 0,5 hp (370 w. aprox.)  
Altura máx.: 30 mts  
Caudal: 200 l/h  
Conexión: 1"



**Bombas Centrifugas Monofásicas**



**BC40M:** 0,4 hp (300 w. aprox.)  
Altura máx.: 16 mts  
Caudal: 300 l/h



**BC75M:** 0,75 hp (550 w. aprox.)  
Altura máx.: 26 mts  
Caudal máx.: 500 l/h

**Bomba Centrifuga Monofásica**



**BC90M:** 1 hp (375 w. aprox.)  
Altura máx.: 30 mts  
Caudal a 30 mts: 1000 l/h  
Conexión: 1"



**Bombas Autocebante para Pileta**



**Vaspy75M:**  
0,75 hp (550 w. aprox.)  
Altura máx.: 10 mts  
Caudal: 15000 l/h  
**Vaspy100M:**  
1 hp (750 w. aprox.)  
Altura máx.: 13 mts  
Caudal máx.: 15000 l/h



**Sensor de Presión PRESSCONTROL**



Corriente hasta 10 amp  
Sensor de "presión" que controla el arranque y parada de la Electrobomba  
Apto para tanque elevado o cisterna



**Bomba Periférica Italiana PKM60**



Caudal máx.: 2500 l/h (a 5 mts)  
Altura máx.: 35 mts (500 l/h)  
Eje de acero inoxidable  
Impulsor de bronce



**Bomba Sumergible Agua Limpia TOP 2**



Potencia: 1,2 hp (370 w. aprox.)  
Pasaje de sólidos: 10 mm  
Altura máx.: 8 mts (a 1200 l/h)  
Caudal: máx.: 13200 l/h (a 1 mts)



**Bomba Sumergible Agua Sucia TOP VORTEX**



Potencia: 1,2 hp (370 w. aprox.)  
Pasaje de sólidos: 20 mm  
Altura máx.: 6,5 mts (a 2300 l/h)  
Caudal: máx.: 10800 l/h (a 2 mts)



**Bomba Centrifuga Monofásica CPM130**



Potencia: 1/2 hp (370 w. aprox.)  
Caudal: máx.: 4800 l/h (a 14 mts)  
Altura máx.: 22 mts (a 600 l/h)



**Bomba Centrifuga Monofásica CPM170**



Potencia: 1,5 hp (1100 w. aprox.)  
Caudal: máx.: 7200 l/h (a 22 mts)  
Altura máx.: 38 mts (a 1800 l/h)



**Bomba Sumergible Agua Limpia TOP Multi I**



Profundidad de trabajo: 10 mts  
Pasaje de sólidos: 1,3 mm  
Altura máx.: 42 mts  
Caudal: máx.: 120 l/min





Bomba Presurizadora Mini 9



Potencia: 0,13 hp  
Caudal: 1800 l/h  
Conexión: 1/2"



Bomba Presurizadora Tanque Elevado



**Modelo: Tango SFL 9** - Baños: 2  
Caudal Max.: 2500 l/h  
Eleva: 9 m  
**Modelo: Tango SFL14** - Baños: 3  
Caudal Max.: 3500 l/h  
Eleva: 14 m  
**Modelo: Tango SFL20** - Baños: 4  
Caudal Max.: 4000 l/h  
Eleva: 19 m - Conexión: 1"



Bomba Presurizadora Tanque Cisterna PRESS 20



Caudal Max: 4000 l/h  
Baños: 1 a 3  
Presurización Media  
Conexión: 1"



Bomba Presurizadora Tanque Elevado SFL 18



Caudal: 4000 l/h  
Baños: 4  
Presurización: Alta  
Conexión: 1"



Bomba Presurizadora Tanque Elevado SFL 30



Caudal: 6500 l/h  
Baños: 6  
Presurización: Muy Alta  
Conexión: 1"



Bomba Presurizadora Tanque Cisterna



**Modelo: PRESS 18** - Hasta 2 plantas con 2 baños  
Presurización: Alta  
Caudal: 21000 l/h  
**Modelo: PRESS 30** - Hasta 3 plantas y 4 baños  
Presurización: Muy Alta  
Caudal: 6500 l/h



Bomba Presurizadora Tanque Elevado SFL 26 Max



Presurización: Muy Alta  
Cantidad de Baños: 1 a 6 Baños  
Altura Maxima: 25,5 m  
Caudal: 6500 l/h  
Conexión: 1"



Bomba Presurizadora Tanque Cisterna Press 26 Max



Presurización: Muy Alta  
Cantidad de Baños: 1 a 6 Baños  
Altura Maxima: 25,5 m  
Caudal: 6500 l/h  
Conexión: 1"



Bomba Elevadora Inteligente desde Red



**Modelo: Inteligente 20**  
Caudal: 3000 l/h  
Presion Max.: 16 MCA

**Modelo: Inteligente 24**  
Caudal: 5000 l/h  
Presion Max.: 19 MCA



Set de 24 Herramientas encastre 1/2" XS240-A



18 Tubos hex. 10 a 24 mm/ 27-30 y 32 mm  
1 Llave crique de 1/2"  
2 Extensiones: 5" y 10"  
1 Mango articulado enc. 1/2" - 10"  
1 Tubo para mango corredizo  
1 Pieza articulación universal de 1/2"  
1 Gabetero



Set de 40 Herramientas encastre 1/2" S400-A



21 Tubos hex. 1/2": 10 a 28 mm/ 27-30 y 32 mm  
1 Llave crique de 1/2"  
2 Prolongadores enc. de 1/2" de 5" y 10"  
1 Pieza articulación universal de 1/2"  
1 Pieza cuadrado para mango corredizo  
1 Pieza mango articulado con mango Bi-componente de 1/2" - 10"  
13 Llaves combinadas: 7 al 19 mm



Set de 92 Herramientas encastre S910-A



12 Tubos hex. enc. 1/4": en mm, 10 Tubos largos Hex. enc. 1/4": en mm - 13 Tubos hex. enc. 1/2": en mm - 2 Barras de ext. enc. 1/4" 50 y 100 mm - 1 Barra "T" deslizable enc. 1/4" 100 mm - 2 Juntas univ. 1/4" y 1/2" - 1 Adap. con mín perm. y anillo 1/4" - 1 Ext. de mango enc. 1/4" - 2 Adap. portapuntas enc. 1/4" y 1/2" - 28 Puntas Hex. Torx, Planas, Pz, Ph - 2 Barras de ext. enc. 1/2" 125 y 250 mm - 1 Tubo sacabujas enc. 1/2" 21 mm - 1 Adap. "T" enc. 1/2" - 4 Llaves "L" hex. - 1 Llave crique de 1/2" y 1/4" - 4 Llaves comb.: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm - 6 Llaves comb.: 8-10-12-13-14 mm



Juego de 3 Llaves Combinadas Ratchet S4RM3T



4 Medidas por llave  
Llaves 8-10, 11-9  
Llaves 12-14, 15-13  
Llaves 16-17, 18-19



Set Electricista Aislador 7 Piezas + Estuche S1000V-7



Destornillador Plano: 3155S-125A  
Destornillador Plano: 3155S-150A  
Destornillador Ph: 3301S-150A  
Destornillador Ph: 3302S-175A  
Llave ajustable: 8071S-A  
Pinza universal: 2621S-180A  
Alicate angular: 2121S-6A



Juego de Herram. Mecánica Ligera + Cartuchera 1812



Pinza universal: 2675G-180  
Tenaza: 541D-180  
Alicate: 2175-160A  
Llave ajustable 8": 8071  
Llave combinada: 10 - 11 - 13  
Destornillador Phillips: 3301-100  
Destornillador Plano: 3140-100



Hidrolabadora 110 Bar - 1400 w K2 BASIC



Potencia: 1400 w  
Presión: 110 Bar  
Caudal: 360 l/h  
Temp. Máx.: 40° C  
Peso: 5,1 kg



Hidrolabadora 110 Bar - 1400 w K2 DAKAR



Potencia: 1400 w  
Presión: 110 Bar  
Caudal: 360 l/h  
Temp. Máx.: 40° C  
Peso: 5,3 kg  
Dimen. 280 x 342 x 783 mm



Hidrolabadora 120 Bar - 1600 w K3 PREMIUM



Potencia: 1600 w  
Presión: 120 Bar  
Caudal: 360 l/h  
Temp. Máx.: 40° C  
Peso: 10,9 kg  
Dimen. 285 x 331 x 563 mm





## Termofusora Para Reparaciones **FIX**



Potencia: 800 Watts  
Regulador de Temperatura  
Apta Tubos Milímetros  
Apta Tubos Pulgadas  
Prof. Inserción: 15 mm



## Kit Para Termofusión **GASM0020-KIT**



Termofusora - Potencia: 1400 Watts  
Regulador de Temperatura  
Termofusora FIX - Potencia: 800 W.  
Regulador de Temperatura  
Caja de Herramientas + Boquillas



## Termofusora 800 Watts Pulgadas **GASM0010-P**



Potencia: 800 Watts  
Control de Temperatura  
Incluye Boquillas en Pulgadas



## Termofusora 800 Watts Milimétrica **GASM0010-M**



Potencia: 800 Watts  
Control de Temperatura  
Incluye Boquillas Milimétricas



## Termofusora 1400 Watts Pulgadas **GASM0020-P**



Potencia: 1400 Watts  
Control de Temperatura  
Incluye Boquillas Pulgadas



## Termofusora 1400 Watts Milimétrica **GASM0020-M**



Potencia: 1400 Watts  
Control de Temperatura  
Incluye Boquillas Milimétricas



## Boquillas de Repuesto Milimétricas



Boquilla 20 mm  
Boquilla 25 mm  
Boquilla 32 mm  
Boquilla 34 mm  
Boquilla 40 mm  
Boquilla 63 mm



## Boquillas de Repuesto en Pulgadas



Boquilla 1/2"  
Boquilla 3/4"  
Boquilla 1"  
Boquilla 1-1/4"  
Boquilla 1-1/2"  
Boquilla 2"



## PRECAUCIONES:

No usar bajo la lluvia, evite derrames de líquidos en el dispositivo.  
Use guantes, no tocar partes metálicas mientras la termofusora se encuentre conectada.  
No abra la cubierta de la termofusora.  
Cambie las boquillas cuando se encuentre a temperatura ambiente.

## Sección Hogar

## Termotanque a Gas N A/R 23 lts. C/INF



Alta recuperación, caldera multitubular que logra mayor intercambio de calor.  
Recuperación: 170 l/h  
Consumo: 4800 kcal/h  
Uso adecuado: 1 ducha - 2 pers  
Dimensiones (d/h): 345/680



## Termotanque a Gas N A/R 53 lts.



Alta recuperación, caldera multitubular que logra mayor intercambio de calor.  
Recuperación: 230 l/h  
Consumo: 5900 Kcal/h  
Uso adecuado: 1 ducha - 4 pers  
Dimensiones (d/h): 430/800  
Carga: superior o inferior



## Termotanque a Gas STD 120 lts.



Abundante agua caliente, máxima seguridad y fácil instalación  
Recuperación: 190 l/h  
Consumo: 5000 kcal/h  
Uso adecuado: 1 ducha - 6 pers  
Dimensiones (d/h): 430/1470  
Piloto analizador de atmósfera (para gas natural)



## Termotanque Eléctrico 20 lts.



Máxima seguridad, fácil instalación y no necesita ventilación  
Caudales de agua: 8 lts/min  
Potencia: 1400 watts  
Uso adecuado:  
Ideal ambientes espacios reducidos  
Dimensiones (d/h) 345/474 mm



## Termotanque Eléctrico 53 lts.



Máxima seguridad, fácil instalación y no necesita ventilación.  
Caudales de agua: 8 lts/min  
Potencia: 1500 watts  
Uso adecuado: 1 ducha - 2 pers  
Dimensiones (d/h): 430/690  
Ubic: de colgar - opcional apoyar  
Carga: superior o inferior



## Termotanque a Gas LE 80 lts.



Abundante agua caliente, máxima seguridad y fácil instalación  
Caudal de agua: 11 lts/min  
Consumo: 5000 kcal/h  
Uso adecuado: 1 ducha - 4 personas  
Dimensiones (d/h): 430/1060  
Piloto analizador de atmósfera



## Calefón Universal 14 lts. Gas Natural



Capacidad: 14 litros  
Salida de gases: 4"  
Salida de agua sanitaria: 3/4"  
Alimentación de gas: 1/2"  
Entrada de agua sanitaria: 1/2"  
Medidas: altura: 705, ancho: 350, profundidad: 220 mm



## Calefón Universal 14 lts. Gas T/B



Capacidad: 14 litros  
Salida tiro balanceado: I / C / D  
Consumo: 16400 kcal/hora  
Con sensor gases  
Gas natural - Gas envasado  
Medidas: altura: 720, ancho: 380, profundidad: 280 mm



## Anafé Eléctrico Alpaca Acero Inox



Una o dos hornallas  
Consumo: 750 w / 1500 w  
Termostato reg. de temper.  
Luz indicadora  
Enchufe 20 amp  
Fácil de limpiar  
Acero Inox. - Blanco





## Cargador Batería Mod. CAR-002

/// ALEBA

Potencia: 100 wats.  
Carga máxima: 8 amp.  
Cap. nominal: ref 55 ah  
Tensión carga: 6 - 12 v  
Alimentación: 220 volts  
Peso: 2,9 kg  
Dimenc.: 200x180x160 mm



## Cargador Batería Mod. CAR-003

/// ALEBA

Potencia: 250 wats.  
Carga máxima: 15 amp.  
Cap. Nominal: ref 120 ah  
Tensión carga: 6 - 12 v  
Alimentación: 220 volts  
Peso: 5 kg  
Dimenc.: 200 X 215 x 200 mm



## Cargador Batería Intelig. CAR-004

/// ALEBA

Potencia: 220 volts  
Amperes: 15 amp  
Electrónico - Automático  
12 volts  
Tensión de carga: 14,4 dcv  
Peso: 1.5 kg



## Cargador Batería Mod. CAR-005

/// ALEBA

Potencia: 500 wats.  
Carga máxima: 30 amp.  
Cap. Nominal: ref 180 ah  
Tensión carga: 6-12/12-24 v  
Alimentación: 220 volts  
Peso: 9,8 kg  
Dimenc.: 215x300x235 mm



## Cargador - Arrancador CAR-023

/// ALEBA

Cargador - arrancador  
100 - 400 amperes  
12 - 24 volts  
Carrito  
Arranque motor: 100 hp  
Peso: 29 kg  
Industria argentina



## Rectificadora Trifásica REC-360

/// ALEBA

Rectificadora p/diodos  
400 amperes  
Turbo con ruedas  
Shunt  
Peso: 105 kg  
Corriente salida: DC  
Industria argentina



## Soldadora Hobby SOL-220

/// ALEBA

Potencia: 5.5 kva.  
Tensión en vacío: 55 v  
Regulación de amp.: 40 - 150  
Número de regulaciones: 3  
Electrodos: 1,6 a 3,25 mm  
Peso: 20 kg



## Soldadora Eléctrica SHU-242

/// ALEBA

Potencia: 8 kva.  
Tensión en vacío: 52 v  
Regulación de amp.: 50 - 250  
Electrodo diámetro: 2,0 3,25 4-5 mm  
Ventilación: turbo  
Peso: 28 kg



## Soldadora Inverter LIFT-170

/// ALEBA

Potencia: 140 amp.  
Tensión en vacío: 56 v  
Regulación: 20 - 140 amp.  
Electrodo: 3 mm  
Ciclo de trab: al 60% 140 amp  
Peso: 5,5 kg



## Soldadora Inverter LIFT-240

/// ALEBA

Potencia: 4,8 kva  
Tensión en vacío: 58 v  
Regulación: 30 - 200 amp  
Electrodo: hasta 5,25 mm  
Ciclo de trab: al 60 % 200 amp  
Peso: 8 kg



## Soldadora Inverter LIFT-300

/// ALEBA

Potencia: 9,4 ka  
Tensión en vacío: 66 v  
Ciclo de trabajo: 250 amp 60%  
Electrodo diámetro: 5,0 mm  
Campo reg.: 20 - 250 amp.  
Peso: 17,5 kg



## Soldadora Inverter LIFT-480

/// ALEBA

Potencia: 13,6 ka  
Tensión en vacío: 69 v  
Ciclo de trabajo: 315 amp 60%  
Electrodo diámetro: 6,0 mm  
Campo reg.: 20 - 315 amp.  
Peso: 19,5 kg



## Soldadora TIG-260 DC

/// ALEBA

Potencia absor.: 4.5 kva 60%  
Corriente salida: AC - DC  
Regulación de amp.: 10/200  
Electrodo diámetro: 5,0 mm  
Ventilación: turbo  
Tensión vacío: 62 v



## Soldadora Inverter MIG-220

/// ALEBA

Poten. absor.: 4.8 kva al 60%  
Clase de protección: IP21S  
Alambres: 0.9 mm forma cont.  
Acepta alambres no-gas  
Potencia: 220 amp  
Veloc. de alambre: regulable  
Uso profesional



## Soldadora Multiproc. PLUS-3100

/// ALEBA

Cons. prim. mig: 37,5 a  
Corr. salida mig: 40 - 200 amp  
Voltaje salida mig: 24 v  
Regulación: electrónica  
Ciclo marcha mig: 200 a - 60%  
Ciclo marcha elec: 160 a - 60%  
Peso: 21 kg



## Soldadora Portatil SOL-200

/// ALEBA

170 amperes  
Potencia: 6,5 kva  
Tensión en vacío: 55 v  
Regulación: 40 - 170 amp  
Electrodo: 1,6 a 4,0 mm  
N° de regulación: 10  
Peso: 28 kg



## Soldadora Portatil SOL-202

/// ALEBA

200 amperes  
Potencia: 7,5 kva  
Tensión en vacío: 55 v  
Regulación: 40 - 200 amp  
Electrodo: 1,6 a 4,0 mm  
N° de regulación: 10  
Peso: 28 kg



## Sold. - Carg. - Arranc. SCA-261

/// ALEBA

Potencia: 6,5 kva  
Tensión en vacío: 55 v  
Regulación: 40 - 200 amp  
Cargador - Arrancador  
Potencia: 4500 kva  
Arranque: 400 amp  
Peso: 28 kg





## Careta para soldar



Fotosensible  
Aarnés regulable  
Velocidad 1 - 2000 s  
Tamaño de visor 92 X 42 mm.  
Made in China



## Antiparras



Antiparras PVC  
Anteojos transparente y gris  
Patilla regulable  
Modelo Oregon  
También en anti empañe



## Caretas para Soldar



Careta para soldar con  
Aarnés y vidrio levadizo  
Careta para soldar con mango y  
vidrio fijo  
Careta para soldar  
Fotosensible



## Cascos - Protector Facial



Alto impacto Dieléctricos  
Colores amarillo, rojo,  
azul y blanco  
Bajo normas.



Protector facial cara completa  
con aarnés a cremallera

## Ropa de Trabajo



Camisa y Pantalón  
Tipo Grafa  
Colores azul y beige  
Todos los talles



## Faja Lumbar



Fajas lumbares  
Elastizadas con tiradores para  
trabajos de carga  
Todas las medidas  
Industria argentina



## Aarnés



Aarnés anti caída  
Cola de amarre simples  
Cola de amarre elastizados  
Cola de amarre tipo (Y)  
Grilletes de seguridad  
Todo para el trabajo en altura



## Guantes



Máximo agarre  
Máxima sensibilidad  
Resistente multitareas  
Todas las medidas



## Guantes



Medio paseo amarillo con puño  
elastizado de descarné para  
soldar  
Puño corto y puño largo  
Moteados  
Algodón sin mota  
Latex trabajos varios  
Diélectricos



## Botas y Botines



Botín de seguridad con puntera  
de acero negro



Botas de goma con y sin puntera

Cinta peligro doble faz

## Protector Auditivo



Protector auditivo con cordón

Protector auditivo copa

Protector auditivo para casco



## Chaleco y Traje Lluvia



Chaleco fluo de vialidad con  
bandas reflectivas

Traje de lluvia 3 piezas  
Pantalón, campera y gorro



## Sección Electricidad

## Tubos Fluorescentes



Tubos de 15 watts  
Tubos de 18 watts  
Tubos de 30 watts  
Tubos de 36 watts  
Tubos de 58 watts  
Circulares 20 watts y 32 watts



## Modulos y Llaves



Modulos 1 punto  
Modulo toma 10 y 20 amp  
Modulo reg. de luz  
Modulo reg. de ventilador  
Modulo ciego  
Bastidores  
Marcos



## Cables Eléctricos - Caños Corrugados Luz



Cable unipolar, bipolar, cristal  
Cable tipo taller, bajo plomo  
Cable Sintenax  
Caño corrugado naranja, blanco  
Caño rígido PVC, hierro  
Todas las medidas



## Tubo Fluorescente Led



Led 36 w Sica L. D.  
Cons. 18 w  
220 v Directo



## Térmicas y Disyuntores



Térmicas unipolares  
Térmicas bipolares  
Térmicas tetrapolares  
Disyuntores  
Todas las medidas  
Todos los amperes



## Lámparas Bajo Consumo



Lámparas bajo consumo  
Espiral y tipo tubo  
Lámparas halógenadas  
Tubo cuarzo  
Lámparas dicróicas  
Lámparas bipin  
Lámparas led



## Cajas de Luz



Cajas de luz hierro  
Cajas de luz PVC  
Rectangular  
Miñón  
Octogonal  
De paso




## Cable Canal



Cable canal con adhesivo  
Conectores:  
Curva interna, externa  
Conector Tee  
Tapa  
Cajas p/ llaves y térmicas



## Equipos de Medición



Tester digital  
Tester analógico  
Pinzas amperométricas  
Voltímetros






## Placas de Yeso



Estandar de 9,5 mm  
Estandar de 12,5 mm  
Resistente a la humedad verde  
Resistente al fuego inifuga roja  
Medidas 1200 x 2400 mm  
También para techo



## Masillas



Masilla lista para usar  
5 kg, 16 kg, 32 kg  
Masilla en polvo secado rápido  
Adhesivos para placas y cerámicas



## Lana de Vidrio



Lana de vidrio en rollo  
Sirve para todo tipo de aislación  
Aislación térmica  
Aislación acústica



## Perfilería



Montante: 34 y 69 x 35 x 2600  
Solera baja: 35 y 70 x 30 x 2600  
Cantoneras: 32 x 32 x 2600  
Omega: 70 x 13 x 2600  
Angulo ajuste: 25 x 10 x 2600  
Buña per.: 15 X 8,5 x 2600



## Cintas



Cinta mesh tramada autoadh.  
5 cms x 90 mts  
Cinta papel microperforadas  
5 cms x 23 mts  
5 cms x 76 mts  
5 cms x 150 mts



## Tornillería



Tornillos T1 pta. mecha y aguja  
Tornillos T2 pta. mecha y aguja  
Tornillos T3 pta. mecha y aguja  
Fijaciones  
Todos los accesorios y herramientas para trabajar el Durlock



# STANLEY.

# Construcción en Seco

## Cortador de Círculos STHT05878LA



Precisión calibrada para exactitud  
Corta agujeros limpios de 25 mm/1"  
400 mm/16" de diámetro  
El perno se ajusta hacia arriba y hacia abajo  
Ajuste de deslizamiento fácil con medidas fáciles de leer



## Desp. Placa de Yeso Laminado STHT16069LA



Dos hojas permiten al usuario cortar ambos lados del material a la vez  
Mango bi-material para comodidad y protección  
Profundidad de corte ajustable hasta 120-125 mm  
Cuchillas de repuesto disponibles



## Espátula para Unión 4", 5" y 6"



Tapa y mango suave de aleación de zinc.  
La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo. La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad. Mango bimaterial para comodidad y protección. Agujero en el mango para fácil almacenamiento



Modelo: STHT05786LA: 4"/101 mm  
Modelo: STHT05799LA: 5"/127 mm  
Modelo: STHT05864LA: 6"/152 mm

## Herramienta de Esquina Interior y Exterior



Modelo: STHT05622LA Exterior  
Modelo: STHT05777LA Interior

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo. La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad. Mango bi-material para comodidad y protección. Agujero en el mango para fácil almacenamiento. Acero inoxidable



## Transportador de panel STHT05868LA



Empuñadura / Mango bi-material anti-deslizante. Para mayor comodidad y seguridad en el transporte  
Mecanismo de cuña que actúa por peso. Facilita el transporte de placas / paneles de yeso (drywall), fibrocemento y otros  
Vienen en pares. Mayor conveniencia para el usuario



## Soporte Telescópico STHT05932LA



Perfil redondo acanalado de aluminio  
Longitud ajustable: 1,143 a 2,895 mm (45"-114")  
Profundidad de corte ajustable, permite cortes hasta 125 mm



# adiabatic®

## Turbo compresor MTU 2000



Turbo compresor MTU 2000: 2 etapas; 22.000 R.P.M.; 800 w  
Pistola modelo C2: taza abajo capacidad, 1 litro  
Peso del equipo: 6 kg  
Corriente: monofásico 220v  
Caudal de aire: 3200 l/minuto  
Presión de salida: 2,5 PSI a la salida de la pistola  
Temp. de salida: 50°C por encima de la temperatura ambiente



## Turbo compresor MTU 3000



Motor de tipo universal con 3 etapas de turbinas compresoras  
Presión en columna de agua: 2,40 m  
Potencia 1000 w. R.P.M.: 25.000.  
Temp. de salida: 55 °C - Peso 8,5 kg  
Capacidad: 1 pistola con manguera de aire de 10 metros, ó hasta 2 pistolas con mangueras de 5 metros  
Puede pintar hasta 150 m<sup>2</sup>/hora  
Gran filtro de retención de partículas



## Equipo de pintura MEGAJET CLIMATIC



Turbo compresor: 7 etapas; 15.000 R.P.M.  
Peso del equipo: 42 kg el monofásico 38 kg el trifásico  
Caudal de aire: 6000 l/minuto  
Presión de salida de aire: 5 lb/pulg.2  
Temperatura de salida: 40° por encima de la temperatura ambiente  
Potencia de motor: 1,5 mono ó trif, asincronico  
Capacidad del Equipo: hasta 4 pistolas de 8 m  
Sistema Hot-Spray: Si +60C  
Máximo de tiempo de uso: sin límite





## Fusión y Fusión-Rosca



Caño 20,25,32 y 40 mm x 4 mts  
Válvula esférica fusión  
Accesorios:  
Codos, cuplas tee, tapa, tubo,  
unión doble, todo en fusión y  
fusión rosca.



## Llaves de Paso



H3 Llave de paso 3/8" ff  
H3 Llave de paso 1/2" ff  
H3 Llave de paso 3/4" ff  
H3 Llave de paso 1" ff  
H3 Válvula esf. P/emb 3/4"  
H3 Válvula esf. P



## Caños y Conexiones



PVC Caño  
PVC Codo  
PVC Tee  
PVC Curva  
PVC Embudo  
PVC Manguito  
PVC Pileta de patio  
PVC Ramal a 45° y a 90°



## Flexibles



Flexibles enmallados  
Flexible cromado  
Flexible cocina aprobado  
Todas las medidas y todos los  
largos



## Loza Baños



Modelo Andina  
Pileta y bidé de 1 y 3 agujeros  
Modelo Mayo  
Modelo Verona  
Mingitorios



## Fusión y Fusión-Rosca



Caño 20,25,32 y 40 mm x 4 mts  
Válvula esférica fusión  
Llave de paso cabezal metal  
Accesorios:  
Codos, cuplas tee, tapa, tubo,  
unión doble, todo en fusión y  
fusión rosca.



## Fusión y Fusión-Rosca



Caño 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"  
agua fría y agua caliente  
Accesorios:  
Codos, cuplas tee, tapa, tubo,  
unión doble, unión doble con  
bridas plástica todo en fusión y  
fusión rosca.



## Conexiones Epoxi



Bujes, bujes reducc. codos,  
conexión completa, curvas,  
cuplas, montura nipples largos  
varios, tapa, tapón, rosca con  
tuerca, tee, tee reducc.  
Unión doble cónica.  
Todas las medidas desde  
1/2" a 2 1/2"



## Polipropileno Rosca



Caño 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" x 6 mts  
Caño polietileno negro K4 y K6  
Accesorios:  
Codos, curvas, cuplas tee, tapa, tapón,  
tubo, unión doble, conexión completa,  
espigas, nipples, reducciones, rosca  
con tuerca.



## Termofusora



AW Caño  
AW Codo  
AW Tee  
AW Curva  
AW Embudo  
AW Pileta de patio  
AW Porta reja  
AW Tapa - Tapón  
AW Ramal a 45° y a 90°



## Caños Epoxi



Caños epoxi de 6,4 mts  
Medida 1/2"  
Medida 3/4"  
Medida 1"  
Medida 1 1/4"  
Medida 1 1/2"  
Medida 2"  
Medida 2 1/2"  
Resto a pedido



## Tanques de Agua



Tanque bicapa de 500 lts  
Tanque bicapa de 850 lts  
Tanque bicapa de 1100 lts  
Tanque bicapa extra chato de  
1100 lts  
Tanque tricapa 500 lts  
Tanque tricapa 850 lts  
Tanque tricapa 1100 lts  
Cámara séptica polietileno



## Asiento Madera



Toda la línea de asientos  
De madera y todos los colores.  
Se hacen a pedido modelos  
discontinuados.



# Sección Pinturas y Pinceles

## Sherwin Williams



Línea completa aerosoles  
Línea completa Loxon  
Línea completa Z-10  
Línea completa Kem Lustral  
Barnices Hexpar  
Latex profesional Promar



## Doble A



Cintas de enmascarar  
Lijas en banda  
Lijas al agua  
Lijas no past  
Lijas p/madera



## Andina



Enduidos interior  
Enduidos exterior  
Latex profesional  
Fijadores



## Pinas



Espátulas pintor  
Espátulas yesero  
Llanas albañil  
Llanas dentadas para colocación  
de cerámicos



## Venier



Línea simil madera  
Línea pileta  
Dessutol  
Vendas y mantas p/ fisuras  
Convertidores y antióxidos  
Lacas



## El Coati



Pinceles p/sintético  
Pelo negro y blanco  
Pinceletas  
Rodillos p/ latex  
Rodillos p/ sintéticos con funda  
y sin funda





# Herramientas de Mano

## Destornilladores de Mano

**BULIT** **BAHCO** **CROSSMASTER**

Punta Phillips  
Punta Plana  
Punta Torx  
Punta Estrella  
Punta Cuadrada

Todas las Medidas



## Cintas Métricas hasta 150 m

**BULIT** **ESSAMET**

Cintas:  
-Simples Freno  
-Doble Freno  
-Triple Freno

De 3 m a 150 m



## Alicates y Pinzas

**ESSAMET** **STANLEY** **BAHCO**

Alicates Corte Diagonal  
Alicate Corte Lateral  
Alicate Cuerda de Piano  
Pinza Universal  
Pinza Punta Plana  
Pinza Punta Redonda  
Pinza Punta Curva

Todas las Medidas



## Discos de Corte p/Amoladora

**RYOBI** **Aliafor**

Disco de Corte:  
114 mm 178 mm 230 mm  
Disco de Desbase:  
114 mm 178 mm 230 mm  
Discos Segmentados -  
Tubo Continuo p/todos los  
materiales



## Carro de Herramientas 20-800

**STANLEY**

Tres cuerpos, bandeja y  
broches metálicos.  
Gavetero 8 divisiones  
Apertura por deslizamiento  
tres pasos



## Cajas de Herramientas

**STANLEY**

Con Herrajes Metálicos  
Con Herrajes Plásticos  
Traba Simple  
Doble Traba

De 17" a 26"



# Sección Cerrajería

## Candados

**BULIT**

BCE Macizo ref. 3 Llaves 25 mm  
BCE Macizo ref. 3 Llaves 30 mm  
BCE Macizo ref. 3 Llaves 30 mm AL  
BCE Macizo ref. 3 Llaves 40 mm  
BCE Macizo ref. 3 Llaves 40 mm AL  
BCE Macizo ref. 3 Llaves 50 mm  
BCE Macizo ref. 3 Llaves 50 mm AL



## Candados

**PRÖLL**

BCE Pesado Titanio 25 mm  
BCE Pesado Titanio 30 mm  
BCE Pesado Titanio 40 mm  
BCE Pesado Titanio 40 mm AL  
BCE Pesado Titanio 50 mm  
BCE Pesado Titanio 60 mm



## Cerraduras

**TRABEX**

1020 F/angosto corto  
1025 F/angosto largo  
2103 Rectangular 6 c  
2105 Doble perno  
2107 Perno redondo  
3101 de 2 pernos  
6625 (=KJ4002)



## Cerrojos

**TRABEX**

1103 Cerrojo  
5101 P/redondo  
5105 P/redondo  
700 Corrediza



## Cerraduras

**ACYTRA**

101 Hogareña  
110 Consorcio  
113 Consorcio  
174 Perno recto



## Cerrojos

**ACYTRA**

201 Doble perno redondo  
501 Doble perno redondo  
701 Puerta corrediza



## Cerraduras y Cerrojos

**Glaco**

1005 Cerradura pernos recto doble  
paleta  
1105 Cerradura pernos  
1120 Cerradura frente chico  
1125 Cerradura frente grande  
1003 Cerrojo doble paleta



## Cerraduras

**KALLAY**

503 Cerradura liviana frente corto  
504 Cerradura liviana frente largo  
505 Cerradura p/baño liviana corta  
506 Cerradura para baño



## Cerraduras y Cerrojos

**Candex**

111 Cerradura doble perno redondo  
114 Cerradura pasad. recto  
115 Cerradura frente largo hierro  
116 Cerradura  
117 Cerradura pasad. recto fte. hierro  
119 Cerradura embutir  
121 Cerradura batiente frente angosto



# Sección Construcción

## Hormigoneras

**Carremak**

HESP120  
Económica c/mto 3/4 130 l  
HESP130  
Económ s/mot r/maciza 130 l  
HESP140  
Mezcladora c/mto 1 hp 140 l  
8351



## Carretillas

**Carremak**

CARR-27  
Liviana verde/azul rueda común  
CARR-INFLA  
Liviana verde/azul rueda inflable  
CARR851  
Reforzada pesada rueda común



## Palas

**GHERARDI**

Ancha económica  
Punta económica  
Pocera forjada cabo de hierro corto  
Ancha Gherardi forjada  
Punta Gherardi forjada  
Pico Gherardi pta y pala 75 mm  
S/cabo



## Cortadoras de Cerámica

**RUBI**

RU0004CM Pocket 40  
RU69919 Practic-50 + Accesorios  
RU25959 Practic-60  
RU0020N Star-40 c/maleta y s/m  
RU0012N Star-50 c/maleta y s/m  
RU0030N Star-60 c/maleta y s/m



## Baldes

**Centro de Materiales**

Baldes plásticos reforzados para  
albañil



## Morsas

**BARBERO**

Morsa desde N°1 a N°8  
Morsa fija plana A  
Morsa p/gasista a cadena 2"  
90 mm p/ soldar escuadra a 90 gr  
Morsa con yunque n° 4  
Base giratoria para N° 4/5





# GAMMA

MAQUINAS



## G1910AR Amoladora Angular

Potencia: 750 watts  
Velocidad: 1100 r.p.m  
Disco: Ø115 mm



## G1929AR Lustralijadora

Potencia: 1600 watts  
Velocidad: 600-4000 r.p.m  
Disco: 7" - 180 mm



## HG070AR Tupí Portátil

Potencia: 1020 watts  
Velocidad: 15000-30000 r.p.m  
Boquilla: Ø 6/8 mm



## G1925AR Lijadora de Banda

Potencia: 850 watts  
Velocidad: 0 - 370 r.p.m  
Banda: 76 x 533 mm



## G1942AR Sierra Caladora Pendular Láser

Potencia: 800 watts  
Velocidad: 0 - 3000 c.p.m  
Guía laser



## HG006AR Cepillo

Potencia: 900 watts  
Velocidad: 16000 r.p.m  
Capacidad: 82 x 3 mm.



## G1935KAR Pistola de Calor en Kit

Potencia: 2000 watts  
Temp max de aire: 300°C-550°C



## G1951AR Martillo Rotativo

Potencia: 1500 watts  
Velocidad de giro: 730 r.p.m  
Velocidad de golpe: 4100 r.p.m  
Potencia de golpe: 7,5 J



## HG071AR Atornillador DRYWALL

Potencia: 450 watts  
Velocidad: 0- 3000 r.p.m  
M6 madera | M5 acero



## G1902AR Taladro

Potencia: 850 watts  
Velocidad: 2900 r.p.m



## G1930AR Sierra Circular con Láser

Potencia: 1300 watts  
Velocidad: 5000 r.p.m  
Disco: Ø 185 mm



## HG1912AR Lijadora Orbital "DELTA" Elite

Potencia: 135 watts  
Velocidad: 10000 orb/min  
Lija: 140 x 140 x 80 mm



## HG1901AR Taladro 13mm elite

Potencia: 710 watts  
Velocidad: 0 - 3000 r.p.m  
Percutor, reversa y select. vel.

elite



## HG1903AR Taladro Elite 13mm elite

Potencia: 900 watts  
Velocidad: 0 - 2800 r.p.m  
Cabezal de Aluminio  
Percutor, reversa y select. vel.

elite



## HG1904AR Taladro Elite Profesional 13mm elite

Potencia: 1200 watts  
Velocidad: 0 - 2800 r.p.m  
Cabezal de Aluminio  
2 vel. cambio mecánico  
Percutor, reversa y select. vel.

elite







**Ferretería Industrial**  
Av. Avellaneda 3847 · C.A.B.A. · 1407  
Directo Ventas: (011) 4674-3664  
[www.centrodemateriales.com.ar](http://www.centrodemateriales.com.ar)  
f/centrodemateriales  
info@centrodemateriales.com.ar



Somos una empresa dedicada a la venta de artículos para la construcción, reparación, mantenimiento de edificios, empresas, viviendas y la provisión de mercadería a distinto tipo de comercios del rubro.

Líderes en la comercialización On-Line [www.centrodemateriales.com.ar](http://www.centrodemateriales.com.ar) y a través de nuestro local.

Contamos con diversidad de artículos en todas las marcas, ofreciendo excelentes precios y servicios.

